

## Zéphir - Anomalie #3828

### Mauvaise dénomination du module zephirlog

17/07/2012 11:43 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	17/07/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Mises à jour 2.3.8	<b>Temps passé:</b>	0.08 heure
<b>Distribution:</b>	Toutes		
<b>Description</b>			
Le module est appelé zephirlogs.			

#### Révisions associées

##### Révision fb7950bf - 09/10/2012 15:23 - webmyster

Allow specific history name also for CommonDBChild (see #3828) and fix IPAddress

##### Révision 41c8bc46 - 10/10/2012 09:13 - webmyster

Ensure use of parent::prepareInputFor\* (see #3828)

##### Révision 95434324 - 10/10/2012 10:08 - webmyster

Continue prepareInputFor\* (see #3828)

#### Historique

##### #1 - 18/07/2012 10:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

C'est-à-dire qu'en 2.2, le nom "interne" du module est bien zephirlogs :(

```
jojo-zotac:~/git/conf-zephirlog(2.2)$ cat version
zephirlogs-2.2
```

##### #2 - 05/02/2013 12:18 - Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

La version 2.3 du module s'appelle bien zephirlog, par contre en 2.2 on ne pourra pas le renommer (ça correspond vraiment au nom du module dans les fichiers de conf des serveurs).

##### #3 - 05/02/2013 14:32 - Bruno Boiget

- Statut changé de En attente d'informations à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

A priori tout est ok dans la version actuelle