

eole-aaf - Anomalie #7299

Non utilisation de pyeole.log.init_logging

04/02/2014 14:23 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	21/02/2014
Assigné à:	Gwenael Remond	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Eole 2.4-RC2	Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.4		
Description			
Actuellement le code définit un logger perso.			
Il serait plus intéressant :			
<ul style="list-style-type: none">d'avoir une gestion des options de la ligne de commande afin d'utiliser <code>pyeole.scriptargs.logging()</code> (python-pyeole:source:pyeole/scriptargs.py?rev=fadcbe0#L49)d'utiliser <code>pyeole.log.init_logging()</code> (python-pyeole:source:pyeole/log.py?rev=fadcbe0#L162)			
Demandes liées:			
Lié à eole-aaf - Evolution #7140: Paramétrage du mode "debug" dans le fichier...		Fermé	07/02/2014

Révisions associées

Révision 0a439fda - 17/02/2014 10:47 - Joël Cuissinat

eoleaaf/ldiftranslator.py : échappement du caractère ',' pour les 'calc_structure_dn' + validation de ENTPersonFonctions

eoleaaf/util.py :

- utilisation de pyeole.log (fixes #7299)
- journalisation des erreurs dans la table journal
- ajout du level dans le journal

sbin/genldif.py : logger les erreurs dans le pyeole.log plutôt que dans stderr

sbin/gentemplate.py : objectclasses peut être une liste ou une string au moment du calcul de structuralObjectClass

sql/gen/eoleaaf.sql : ajout du champ Level pour la journalisation des erreurs

Historique

#1 - 06/02/2014 10:34 - Luc Bourdot

- Statut changé de Nouveau à A étudier
- Assigné à mis à Gwenael Remond
- Version cible mis à Eole 2.4-RC2

#2 - 17/02/2014 10:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [0a439fda3af32d46ad64ec7fb2315939a98afc08](#).

#3 - 03/03/2014 16:03 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/02/2014
- Statut changé de Résolu à Fermé