Dans /var/www/html/cdt/fichiers_joints j'ai créé 2 fichiers de test

1. fichier info2.php (pour avoir un referrer dans info.php)

```
<a href="info.php">lien vers info</a>
```

2. fichier info.php pour récupérer les variables serveur

```
<?php
header("Content-Type: text/plain");
$INFO=$MISS=array();
foreach($_SERVER as $v=>$r)
{
  if(substr($v,0,5)=='HTTP_')
  {
    if(!empty($r) && $r!='(null)')$INFO[substr($v,5)]=$r;
    else $MISS[substr($v,5)]=$r;
  }
}

/* thanks Mike! */
ksort($INFO);
ksort($MISS);
ksort($_SERVER);

echo "Received These Variables:\n";
print_r($INFO);

echo "Missed These Variables:\n";
print_r($MISS);

echo "ALL Variables:\n";
print_r($_SERVER);
?>
```

Résultat en réseau local de **http://clg-sautdudoubs.ac-besancon.fr/cdt/fichiers_joints/info.php**

Received These Variables:
Array
(
....
[HOST] => clg-sautdudoubs.ac-besancon.fr
[REFERER] => http://clg-sautdudoubs.ac-besancon.fr/ cdt/fichiers_joints/info2.php

[USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
.... etc
)

HTTP_REFERER == HTTP_HOST donc OK

Résultat derrière le reverse proxy de **https://clg-sautdudoubs.ac-besancon.fr/cdt/fichiers_joints/info.php**

https://clg-sautdudoubs.ac-besancon.fr/cdt/fichiers_joints/info.php

Received These Variables:
Array
(
...
[HOST] => 10.100.17.2
[REFERER] => https:// clg-sautdudoubs.ac-besancon.fr /cdt/fichiers_joints/info2.php
[USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
[X_FORWARDED_FOR] => 195.221.86.244
[X_FORWARDED_HOST] => clg-sautdudoubs.ac-besancon.fr:443
[X_FORWARDED_SERVER] => clg-sautdudoubs.ac-besancon.fr (variable passée par le nginx)
[X_REAL_IP] => 195.221.86.244
... etc
)

HTTP_REFERER != HTTP_HOST donc PAS ok

D'après internet, il est possible de compliquer le htaccess en cascadant les RewriteCond, mais jusqu'à présent je n'ai pas trouvé