

Distribution EOLE - Tâche #10134

Scénario # 10168 (Terminé (Sprint)): Gestion des dépôts EOLE / Envole (branches et compilation)

Créer les environnements de compilation isolé EOLE 2.5

19/12/2014 18:00 - Daniel Dehennin

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 19/12/2014 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Daniel Dehennin | % réalisé: | 100% |
| Version cible: | sprint 2015 2-4 | Temps estimé: | 2.00 heures |
| | | Temps passé: | 2.00 heures |
| Description | | | |
| La compilation de paquet se fait dans des schroots isolé. | | | |
| Permettent de compiler dans des environnements propres . | | | |
| Il faut créer deux de ces schroot pour les compilations 2.5. | | | |
| Il faut aussi créer les dépôts de paquets deb. | | | |
| Demandes liées: | | | |
| Dupliqué par Distribution EOLE - Tâche #10132: Activer la compilation de paqu... | | | Fermé 20/01/2015 |

Historique

#1 - 05/01/2015 15:12 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente #10132 supprimé

#2 - 05/01/2015 15:13 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente mis à #10168

#3 - 09/01/2015 15:03 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 09/01/2015 15:03 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#5 - 09/01/2015 15:23 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Utilisation de la [procédure d'installation](#) pour la création des schroots amd64 et i386.

Les schroots sont utilisables avec la commandes:

```
builddd@pollux:~$ schroot -d /tmp -c eole-2.5-unstable-amd64-sbuild
builddd@pollux:~$ schroot -d /tmp -c eole-2.5-unstable-i386-sbuild
```

#6 - 20/01/2015 16:47 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé