

## eole-mysql - Demande #10276

### Pouvoir faire écouter mysql ailleurs que sur 127.0.0.1

19/01/2015 16:05 - Philippe Caseiro

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	19/01/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Afin de pouvoir monter un serveur de base de données MySQL (exclusivement base de données), nous voudrions pouvoir faire écouter le démon MySQL sur eth0 ou eth1 ou une interface réseau autre que 127.0.0.1			
<b>Demandes liées:</b>			
Duplique eole-mysql - Bac à idée #10341: Faire fonctionner mysql avec un cli...			<b>Fermé</b>

#### Historique

##### #1 - 23/01/2015 11:50 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #10341

##### #2 - 23/01/2015 14:38 - Vincent Febvre

Deux opérations a effectuer :

- Ajouter à /etc/mysql/my.cnf

bind-address = 0.0.0.0

- Ajouter un utilisateur du type `root`@`0.0.0.0` dans mysql (à inclure dans la mécanique de gestion des mots de passe)

##### #3 - 11/05/2017 16:54 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Demande

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Tâche parente #10341 supprimé

##### #4 - 11/05/2017 16:55 - Joël Cuissinat

- Duplique Bac à idée #10341: Faire fonctionner mysql avec un client distant ajouté