

eSBL - Tâche #10490

Scénario # 10308 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.4.1

Liste de valeur de la variable `smb_name_resolve_order`

02/05/2015 11:19 AM - Emmanuel IHRY

Status:	Fermé	Start date:	09/01/2014
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Benjamin Bohard	% Done:	100%
Target version:	sprint 2015 5-7 - Equipe PNE-SR	Estimated time:	1.50 hour
		Spent time:	0.25 hour
Description			
Il manque un choix important dans la liste de valeurs possibles : hosts wins bcast --> c'est la résolution naturelle depuis windows 2000, devrait être le choix par défaut Actuellement dans le fichier 70_esbl.xml <pre><check name='valid_enum' <param>['wins hosts bcast lmhosts', 'bcast wins hosts lmhosts', 'wins bcast hosts lmhos ts']</param> <param name='checkval'>False</param> </check></pre>			

Associated revisions

Revision 5ecddb0c - 02/10/2015 02:07 PM - Benjamin Bohard

La `smb_name_resolve_order` est à `hosts wins bcast` par défaut.

Ref #10490

History

#1 - 02/05/2015 11:20 AM - Emmanuel IHRY

- Description updated

#2 - 02/06/2015 04:20 PM - Emmanuel IHRY

- Assigned To set to Benjamin Bohard

#3 - 02/10/2015 12:25 PM - Benjamin Bohard

- Estimated time set to 1.50 h

- Remaining (hours) set to 1.25

La variable (et la liste de validation) est définie dans le dictionnaire `20_fichier.xml`, sans valeur par défaut, puis redéfinie dans `70_esbl.xml` avec une valeur par défaut qui n'est pas valide selon la précédente liste.

La liste de validation peut être redéfinie par la même occasion.

#4 - 02/10/2015 01:58 PM - Emmanuel IHRY

selon moi, la valeur par défaut devrait être

`hosts wins bcast lmhosts`

les valeurs possibles sont donc

```
<check name='valid_enum' target='smb_name_resolve_order'>
<param>['hosts wins bcast lmhosts' 'wins hosts bcast lmhosts', 'wins bcast hosts lmhosts' 'bcast wins hosts lmhosts']</param>
```

La valeur par défaut pourrait être définie dans dicos/20_fichier.xml, si ce n'est pas votre choix, on continue à surcharger dans 70_esbl.xml avec cependant ces valeurs :

```
<value>hosts wins bcast lmhosts </value>
```

#5 - 02/10/2015 03:00 PM - Benjamin Bohard

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

#6 - 02/11/2015 02:13 PM - Benjamin Bohard

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

#7 - 02/11/2015 02:14 PM - Benjamin Bohard

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) changed from 1.25 to 0.25

#8 - 02/11/2015 03:23 PM - Michel BALLY

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0

#9 - 02/11/2015 03:36 PM - Emmanuel IHRY

la valeur par défaut est "hosts wins bcast"

la solution mise en œuvre convient dans la mesure où il est toujours possible de saisir une valeur personnalisée telle que hosts wins bcast lmhosts