

## eole-bacula - Tâche #10688

Scénario # 10630 (Terminé (Sprint)): Préparer une maquette EOLE 2.5a

### Tester le module Horus sur la version Trusty

02/19/2015 04:02 PM - Gérald Schwartzmann

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	02/19/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2015 8-10	<b>Estimated time:</b>	2.00 hours
		<b>Spent time:</b>	2.00 hours
<b>Description</b>			

#### History

##### #1 - 02/19/2015 04:14 PM - Gérald Schwartzmann

compte eole/eole

ip a pour récupérer l'IP

puis ssh root@IP

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
```

```
apt-get install eole-horus-all
```

600 Mo

```
cat > /etc/apt/sources.list <<EOF
```

```
deb http://www-ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/Ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
```

```
deb http://www-ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/Ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
```

```
deb http://www-ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/Ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
```

```
EOF
```

```
apt-get update
```

No space left on device

```
vgdisplay
```

```
VG Name          ubuntu-vg
```

```
root@ubuntu:~# mount
```

```
/dev/mapper/ubuntu--vg-root on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
```

```
root@ubuntu:~# df -h
```

```
Sys. de fichiers      Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
```

```
/dev/mapper/ubuntu--vg-root 2,7G 2,6G 0 100% /
```

```
root@ubuntu:~# lvextend -L+2G /dev/mapper/ubuntu--vg-root
```

```
Extending logical volume root to 4,72 GiB
```

```
Logical volume root successfully resized
```

```
root@ubuntu:~# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-root
```

```
resize2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
```

Le système de fichiers de /dev/mapper/ubuntu--vg-root est monté sur / ; le changement de taille doit être effectué en ligne

```
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
```

Le système de fichiers /dev/mapper/ubuntu--vg-root a maintenant une taille de 1238016 blocs.

## #2 - 02/19/2015 04:20 PM - Gérald Schwartzmann

```
root@ubuntu:~# df -h
```

```
Sys. de fichiers      Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur  
/dev/mapper/ubuntu--vg-root 4,6G  2,6G 1,9G 58% /
```

```
root@ubuntu:~# apt-get install eole-horus-all
```

```
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
```

si vous avez redémarré entre temps :

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
```

```
root@ubuntu:~# dpkg --configure -a
```

```
root@ubuntu:~# apt-get install eole-horus-all
```

```
Please check your Internet connection and run download-mibs again.
```

```
dpkg: error processing package snmp-mibs-downloader (--configure):
```

```
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
```

```
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de zephir-client :Aucun rapport « apport » écrit  
car MaxReports a déjà été atteint
```

```
zephir-client dépend de snmp-mibs-downloader ; cependant :
```

```
Le paquet snmp-mibs-downloader n'est pas encore configuré.
```

```
dpkg: error processing package zephir-client (--configure):
```

```
problèmes de dépendances - laissé non configuré
```

```
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de zephir-stats :Aucun rapport « apport » écrit  
car MaxReports a déjà été atteint
```

```
zephir-stats dépend de zephir-client ; cependant :
```

```
Le paquet zephir-client n'est pas encore configuré.
```

```
dpkg: error processing package zephir-stats (--configure):
```

```
problèmes de dépendances - laissé non configuré
```

```
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-debsums-zephir-agent :Aucun rapport « ap  
port » écrit car MaxReports a déjà été atteint
```

```
eole-debsums-zephir-agent dépend de zephir-client ; cependant :
```

```
Le paquet zephir-client n'est pas encore configuré.
```

```
dpkg: error processing package eole-debsums-zephir-agent (--configure):
```

```
problèmes de dépendances - laissé non configuré
```

```
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-server :Aucun rapport « apport » écrit c  
ar MaxReports a déjà été atteint
```

```
eole-server dépend de eole-common-pkg ; cependant :
```

```
Le paquet eole-common-pkg n'est pas encore configuré.
```

```
eole-server dépend de zephir-stats | zephir-backend ; cependant :
```

```
Le paquet zephir-stats n'est pas encore configuré.
```

```
Le paquet zephir-backend n'est pas installé.
```

```
eole-server dépend de eole-debsums-zephir-agent ; cependant :
```

```
Le paquet eole-debsums-zephir-agent n'est pas encore configuré.
```

```
dpkg: error processing package eole-server (--configure):
```

```
problèmes de dépendances - laissé non configuré
```

```
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus :Aucun rapport « apport » écrit ca  
r MaxReports a déjà été atteint
```

```
eole-horus dépend de eole-server ; cependant :
```

```
Le paquet eole-server n'est pas encore configuré.
```

```
eole-horus dépend de eole-bacula ; cependant :
```

```
Le paquet eole-bacula n'est pas encore configuré.
```

```
dpkg: error processing package eole-horus (--configure):
```

```
problèmes de dépendances - laissé non configuré
```

```
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus-module :Aucun rapport « apport » é  
crit car MaxReports a déjà été atteint
```

```
eole-horus-module dépend de eole-horus ; cependant :
```

```
Le paquet eole-horus n'est pas encore configuré.
```

```
dpkg: error processing package eole-horus-module (--configure):
```

```
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :Aucun rapport « apport » écrit
car MaxReports a déjà été atteint

mysql-server dépend de mysql-server-5.5 ; cependant :
Le paquet mysql-server-5.5 n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package mysql-server (--configure):
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-mysql-pkg :Aucun rapport « apport » écrit
car MaxReports a déjà été atteint

eole-mysql-pkg dépend de mysql-server ; cependant :
Le paquet mysql-server n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-mysql-pkg (--configure):
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus-all :Aucun rapport « apport » écrit
car MaxReports a déjà été atteint

eole-horus-all dépend de eole-horus-module ; cependant :
Le paquet eole-horus-module n'est pas encore configuré.
eole-horus-all dépend de eole-mysql-pkg ; cependant :
Le paquet eole-mysql-pkg n'est pas encore configuré.
eole-horus-all dépend de eole-antivirus-pkg ; cependant :
Le paquet eole-antivirus-pkg n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-horus-all (--configure):
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement déclenché pour libc-bin (2.19-0ubuntu6.5) ...Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà
été atteint

Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
mysql-server-5.5
bacula-director-sqlite3
clamav-daemon
python-pyclamd
clamd-eole
eole-antivirus-pkg
eole-bacula-pkg
eole-bacula
eole-common-pkg
snmp-mibs-downloader
zephir-client
zephir-stats
eole-debsums-zephir-agent
eole-server
eole-horus
eole-horus-module
mysql-server
eole-mysql-pkg
eole-horus-all
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@ubuntu:~#
```

### #3 - 02/19/2015 04:21 PM - Gérald Schwartzmann

```
overflow          1,0M  1,0M  0 100% /tmp
```

```
root@ubuntu:~# df -h
```

```
Sys. de fichiers      Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/mapper/ubantu--vg-root  4,6G  2,6G  1,8G  59% /
none                  4,0K   0 4,0K  0% /sys/fs/cgroup
udev                  486M  4,0K  486M  1% /dev
tmpfs                 100M  612K  99M  1% /run
none                  5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
none                  497M   0 497M  0% /run/shm
none                  100M   0 100M  0% /run/user
overflow              1,0M  1,0M  0 100% /tmp
/dev/vda1             236M  66M  158M  30% /boot
eole-ci               1008M  362M  646M  36% /mnt/eole-ci-tests
/dev/sr0               364K  364K   0 100% /mnt/cdrom
root@ubuntu:~#
```

### #4 - 02/19/2015 04:48 PM - Gérald Schwartzmann

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

### #5 - 02/19/2015 04:48 PM - Gérald Schwartzmann

- Status changed from *En cours* to *Nouveau*

```
root@ubuntu:~# umount /tmp
```

```
root@ubuntu:~# mount
```

```
root@ubuntu:~# apt-get install eole-horus-all
```

### #6 - 02/19/2015 04:51 PM - Gérald Schwartzmann

Paramétrage de zephir-client (2.4.1-17) ...

Paramétrage de zephir-stats (2.4.1-17) ...

Paramétrage de eole-debsums-zephir-agent (2.4.0-6) ...

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :

mysql-server dépend de mysql-server-5.5 ; cependant :

Le paquet mysql-server-5.5 n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package mysql-server (--configure):

problèmes de dépendances - laissé non configuré

Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.

dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-mysql-pkg :

eole-mysql-pkg dépend de mysql-server ; cependant :

Le paquet mysql-server n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-mysql-pkg (--configure):

problèmes de dépendances - laissé non configuré

Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.

```
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus-all :
eole-horus-all dépend de eole-mysql-pkg ; cependant :
Le paquet eole-mysql-pkg n'est pas encore configuré.
```

```
dpkg: error processing package eole-horus-all (--configure):
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint
Traitement déclenché pour ureadahead (0.100.0-16) ...
Paramétrage de eole-server (2.4.1-72) ...
Use /bin/bash as /bin/sh.
Traitement déclenché pour ureadahead (0.100.0-16) ...
Paramétrage de eole-horus (2.4.1-2) ...
Paramétrage de eole-horus-module (2.4.1-2) ...
Traitement déclenché pour python-support (1.0.15) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
mysql-server-5.5
mysql-server
eole-mysql-pkg
eole-horus-all
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@ubuntu:~#
```

#### #7 - 02/19/2015 04:54 PM - Gérald Schwartzmann

```
root@ubuntu:~# dpkg --configure -a
Paramétrage de mysql-server-5.5 (5.5.41-0ubuntu0.14.04.1) ...
start: Job failed to start
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg: error processing package mysql-server-5.5 (--configure):
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :
 mysql-server dépend de mysql-server-5.5 ; cependant :
 Le paquet mysql-server-5.5 n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package mysql-server (--configure):
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-mysql-pkg :
 eole-mysql-pkg dépend de mysql-server ; cependant :
 Le paquet mysql-server n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-mysql-pkg (--configure):
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de eole-horus-all :
 eole-horus-all dépend de eole-mysql-pkg ; cependant :
 Le paquet eole-mysql-pkg n'est pas encore configuré.

dpkg: error processing package eole-horus-all (--configure):
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 mysql-server-5.5
 mysql-server
 eole-mysql-pkg
 eole-horus-all
root@ubuntu:~#
```

#### #8 - 02/19/2015 04:54 PM - Gérald Schwartzmann

- % Done changed from 0 to 40

#### #9 - 02/19/2015 05:17 PM - Gérald Schwartzmann

```
Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql30320: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql30320: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql30320: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2)'
Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql30320: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysql/mysql.sock' exists!
Feb 19 17:14:53 ubuntu /etc/init.d/mysql30320:
root@ubuntu:~#
```

#### #10 - 02/19/2015 05:26 PM - Gérald Schwartzmann

```
root@ubuntu:/etc/mysql# apt-get install --reinstall mysql-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
E: Internal Error, No file name for mysql-server:amd64
root@ubuntu:/etc/mysql#
```

#### #11 - 02/19/2015 05:32 PM - Gérald Schwartzmann

- Assigned To deleted (Gérald Schwartzmann)

#### #12 - 02/24/2015 10:15 AM - Daniel Dehennin

- Status changed from Nouveau to En cours

#### #13 - 02/26/2015 04:33 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from En cours to Fermé

- Assigned To set to Gérald Schwartzmann

- % Done changed from 40 to 100

- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.0

J'ai également fait des tests et ouvert des signalements.

L'image **2.5-alpha2** évite désormais la plupart des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre à partir de l'image "Ubuntu Trusty for EOLE 2.5".