

## Distribution EOLE - Tâche #10692

Scénario # 10630 (Terminé (Sprint)): Préparer une maquette EOLE 2.5a

### Revoir les fichiers de configuration apache2 et leur emplacement

02/19/2015 04:55 PM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	02/19/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Joël Cuissinat	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2015 8-10	<b>Estimated time:</b>	4.00 hours
		<b>Spent time:</b>	3.00 hours
<b>Description</b>			
----- ----- Génération des fichiers de configuration. ----- ----- le répertoire /etc/apache2/conf.d n'existe pas mais est obligatoire pour /etc/apache2/conf.d/security le répertoire /etc/apache2/conf.d n'existe pas mais est obligatoire pour /etc/apache2/conf.d/security  La correction simple est d'ajouter mkdir='True' mais faut-il toujours utiliser ce répertoire ?  Malgré la correction précédente, apache2 n'est pas fonctionnel en fin d'instance :  root@ubuntu:~# service apache2 restart * Restarting web server apache2 [fail] * The apache2 configtest failed. Output of config test was: apache2: Syntax error on line 222 of /etc/apache2/apache2.conf: Could not open configuration file /etc/apache2/httpd.conf: No such file or directory Action 'configtest' failed. The Apache error log may have more information.			
<b>Related issues:</b>			
Copied to eole-web - Tâche #10773: Les sites en https ne fonctionnent pas sur...		<b>Fermé</b>	<b>02/19/2015</b>

#### Associated revisions

##### Revision 9f693f5c - 03/02/2015 03:33 PM - Joël Cuissinat

Mise à niveau du fichier /etc/apache2/conf-available/security.conf

- tpl/apache-security : mise à niveau depuis le fichier fourni sur trusty
- dicos/20\_web.xml : déplacement du template de "conf.d" vers "conf-available"

Ref: #10692 @1h

##### Revision c4fa5ad4 - 03/02/2015 03:36 PM - Joël Cuissinat

Mise à niveau du fichier /etc/apache2/apache2.conf

- `tmpl/apache2.conf` : mise à niveau depuis le fichier fourni sur trusty avec report des modifications liées à la gestion des logs
  - `ErrorLog syslog`
  - `LogLevel info`

Ref: #10692 @1h

## History

---

### #1 - 02/19/2015 05:30 PM - Joël Cuissinat

- Subject changed from *Le répertoire `/etc/apache2/conf.d` n'est plus créé par défaut to Revoir les fichiers de configuration apache2 et leur emplacement*

- Description updated

- Estimated time changed from *2.00 h to 4.00 h*

- Remaining (hours) changed from *2.0 to 4.0*

### #2 - 02/24/2015 11:36 AM - Joël Cuissinat

NB : on a l'erreur même avec `activer_apache="non"`, je ne sais pas dans quelle mesure des `filelist='apache'` seraient à ajouter...

### #3 - 02/24/2015 01:58 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Nouveau to En cours*

### #4 - 02/24/2015 01:59 PM - Joël Cuissinat

- Description updated

- Assigned To set to *Joël Cuissinat*

### #5 - 02/24/2015 02:14 PM - Joël Cuissinat

`/etc/apache2/conf.d/security` est remplacé par `/etc/apache2/conf-available/security.conf` mais pas toujours !

```
root@horus:~# dpkg -S /etc/apache2/conf-available/  
apache2: /etc/apache2/conf-available
```

```
root@eolebase:/etc/apache2# dpkg -S /etc/apache2/conf.d  
apache2.2-common: /etc/apache2/conf.d
```

### #6 - 03/02/2015 05:08 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *En cours to Fermé*

- % Done changed from *0 to 100*

- Remaining (hours) changed from *4.0 to 0.0*

Les deux modifications permettent le démarrage d'apache :

\*\*\* Services Web

. Web => Ok

Je crée de nouveaux signalements pour les autres problèmes :)