

## webcalendar - Evolution #10892

### Supprimer une sauvegarde SQL en trop

11/03/2015 09:28 - Arnaud FORNEROT

|                       |            |                      |            |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>Statut:</b>        | Fermé      | <b>Début:</b>        | 11/03/2015 |
| <b>Priorité:</b>      | Normal     | <b>Echéance:</b>     |            |
| <b>Assigné à:</b>     |            | <b>% réalisé:</b>    | 100%       |
| <b>Catégorie:</b>     |            | <b>Temps estimé:</b> | 0.00 heure |
| <b>Version cible:</b> | Envole 4.1 | <b>Temps passé:</b>  | 0.00 heure |
| <b>Distribution:</b>  | EOLE 2.4   |                      |            |

#### Description

Bonjour à tous,

Sur Scribe 2.3, auparavant, les bases MySQL des applis étaient sauvegardées dans /var/backup/envole. Maintenant, elles le sont dans /home/backup/sql.

Mais il semble que webcalendar ait toujours une copie dans /var/backup/envole...

Il faudrait peut-être supprimer cette sauvegarde ?

Ça permettrait de supprimer le dossier /var/backup/envole et récupérer de précieux octets dans /var !

#### Révisions associées

##### Révision 6d71cfcc - 21/10/2015 11:42 - Arnaud Fornerot

plus de sauvegarde (fixes #10892)

#### Historique

##### #1 - 10/07/2015 14:20 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 4.0 RC à Envole 4.1

##### #2 - 21/10/2015 11:56 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [6d71cfccc2201d8fac54a01d0bea2f2068b9cca2](#).

##### #3 - 28/10/2015 09:44 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé