

eoie-fichier - Bac à idée #11152

smb-include_global.conf: adaptation de la syntaxe obsolète "idmap uid" / "idmap gid"

07/04/2015 17:32 - christophe guerinot

Statut:	Fermé	Début:	07/04/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.30 heure
Description			
pour le template ./primaire/tmpl/smb-include_global.conf			
<pre>idmap gid = 3000000-4000000 idmap uid = 3000000-4000000</pre>			
serait à remplacer par la syntaxe			
<pre>idmap config * : backend = tdb idmap config * : range = 3000000-4000000</pre>			
de même pour le template ./membre/tmpl/smb-include_global.conf			
<pre>idmap uid = 90010000-90090000 idmap gid = 90010000-90090000 idmap backend = tdb</pre>			
serait à remplacer par la syntaxe			
<pre>idmap config * : backend = tdb idmap config * : range = 90010000-90090000</pre>			

Révisions associées

Révision 47503e30 - 08/04/2015 16:17 - christophe guerinot

templates smb-include_global.conf: Mise à niveau de directives obsolètes (fixes #11152 @0.30)

- Evite les warnings 'WARNING: The "idmap xxx" option is deprecated'

Historique

#1 - 08/04/2015 16:24 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [47503e30660a5624923c3c90508276f0793b34ac](#).

#2 - 16/01/2016 02:42 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé