

Distribution EOLE - Evolution #12353

Différencier les niveaux de mise à jour EOLE et Envole

13/07/2015 11:31 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.5		
Description Actuellement, les options -C et -D de Maj-Auto configurent le niveau de mise à jour pour les deux dépôts. Il serait intéressant de pouvoir différencier en ajoutant un paramètre optionnel à ces options, par exemple : • Utiliser les deux dépôts candidats : <pre>root@scribe~# Maj-Auto -C</pre> • Utiliser EOLE en candidat et Envole en développement : <pre>root@scribe~# Maj-Auto -C eole -D envole</pre> Cela permettrait notamment de faciliter les périodes de qualifications, où l'un ou l'autre des dépôts est « en avance » par rapport à l'autre.			
Demandes liées:			
Duplique Distribution EOLE - Scénario #12352: Différencier les niveaux de mis...		Partiellement Révisé	26/05/2016

Historique

#1 - 29/07/2015 16:09 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Scénario à Evolution

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Duplique [#12352](#)