

Distribution EOLE - Evolution #12354

Différencier les niveaux de mise à jour EOLE et Envole

13/07/2015 11:31 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé	Début:
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à:	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0.00 heure
Version cible:	Temps passé: 0.00 heure
Distribution: EOLE 2.5	

Description

Actuellement, les options **-C** et **-D** de **Maj-Auto** configurent le niveau de mise à jour pour les deux dépôts.

Il serait intéressant de pouvoir différencier en ajoutant un paramètre optionnel à ces options, par exemple :

- Utiliser les deux dépôts candidats :

```
root@scribe~# Maj-Auto -C
```

- Utiliser EOLE en candidat et Envole en développement :

```
root@scribe~# Maj-Auto -C eole -D envole
```

Cela permettrait notamment de faciliter les périodes de qualifications, où l'un ou l'autre des dépôts est « en avance » par rapport à l'autre.

Demandes liées:

Duplique Distribution EOLE - Scénario #12352: Différencier les niveaux de mis...	Partiellement Révisé	2016	26/05/2016
--	-----------------------------	-------------	-------------------

Historique

#1 - 29/07/2015 16:11 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Scénario à Evolution

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Duplique [#12352](#)