

## Distribution EOLE - Evolution #12355

### Différencier les niveaux de mise à jour EOLE et Envole

13/07/2015 11:31 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.5		

#### Description

Actuellement, les options **-C** et **-D** de **Maj-Auto** configurent le niveau de mise à jour pour les deux dépôts.

Il serait intéressant de pouvoir différencier en ajoutant un paramètre optionnel à ces options, par exemple :

- Utiliser les deux dépôts candidats :

```
root@scribe~# Maj-Auto -C
```

- Utiliser EOLE en candidat et Envole en développement :

```
root@scribe~# Maj-Auto -C eole -D envole
```

Cela permettrait notamment de faciliter les périodes de qualifications, où l'un ou l'autre des dépôts est « en avance » par rapport à l'autre.

#### Demandes liées:

Duplique Distribution EOLE - Scénario #12352: Différencier les niveaux de mis...

Partiellement Révisé 2016 26/05/2016

#### Historique

#1 - 29/07/2015 16:09 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Scénario à Evolution

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Duplique [#12352](#)