

EoleSSO - Scénario #12358

option reload non prise en compte par EoleSSO

13/07/2015 15:59 - Bruno Boiget

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	13/07/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	28/08/2015
<b>Assigné à:</b>	force jaune	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR	<b>Temps passé:</b>	1.58 heure
<b>Description</b> En testant une nouvelle fonctionnalité d'EoleSSO pour Seshat 2.5, je me suis rendu compte que la commande 'service eole-sso reload' ne semble plus fonctionner.  En regardant le script d'init, je me rend compte que la sortie est redirigée sur /var/log/eole-sso.log (obsolète).  en regardant dans ce fichier :  Compiling /usr/share/sso/interface/template.tmpl -> /usr/share/sso/template.py Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/eole-sso", line 64, in <module> reload_conf() File "/usr/bin/eole-sso", line 53, in reload_conf from creole.parsedico import parse_dico ImportError: No module named parsedico			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 12360: Choix du portage de cette correction			Fermé
Tâche # 12359: Correction du script d'init et de /usr/bin/eole-sso			Fermé

Historique

#1 - 16/07/2015 10:24 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force jaune
- Release mis à EOLE 2.4.2

#2 - 22/07/2015 13:52 - Daniel Dehennin

ERRATA

L'option reload du service eole-sso n'est pas fonctionnelle.

Nous recommandons l'utilisation de l'option restart qui, elle, est fonctionnelle.

Ce problème est résolu dans la version 2.4.2.

#3 - 24/07/2015 10:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)