

eoled-ad - Evolution #12683

Eole-AD / Permettre la personnalisation (via gen_config) du fichier lsc.xml pour utiliser un conteneur de destination des utilisateurs autre que CN=Users

28/08/2015 11:10 - Sylvain LUSSEULT

Statut:	Fermé	Début:	28/08/2015
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

Bonjour,

Serait-il possible de permettre, via l'interface "gen_config", de personnaliser le nom du conteneur des utilisateurs sur l'AD.

Ainsi par défaut, lors d'une synchronisation des utilisateurs Scribe sur AD, par l'intermédiaire de l'application lsc, les comptes sont créés dans le conteneur "CN=Users".

Le conteneur Users contient les comptes par défaut de Windows (par exemple : le compte invité). Or nous voudrions séparer les comptes d'administration Windows des comptes Scribe, d'autant que nous avons des problèmes lors de la synchronisation des comptes : lsc essayant de supprimer les comptes AD non existants dans l'annuaire OpenLDAP.

J'ai opéré quelques tests afin de vérifier si une personnalisation du conteneur de destination est possible. Pour cela, j'ai créé une OU (unité organisationnelle) sur l'Active Directory. Je l'ai nommé "Scribe".

Ensuite j'ai modifié quelques lignes du fichier lsc.xml :

```
80         <connection reference="ldap-dst-conn" />
81         <baseDn>OU=Scribe,DC=college79,DC=dpt</baseDn>
106        <mainIdentifiant>"CN=" + java.lang.String(srcBean.getDatasetFirstValueById("uid")) + ",OU=Scribe,DC=college79,DC=dpt"</mainIdentifiant>

258        <connection reference="ldap-dst-conn" /> )
259        <baseDn>OU=Scribe,DC=college79,DC=dpt</baseDn>

277        <mainIdentifiant>"CN=" + java.lang.String(srcBean.getDatasetFirstValueById("cn")) + ",OU=Scribe,DC=college79,DC=dpt"</mainIdentifiant>

311        <![CDATA[
312            var mymembers = srcBean.getDatasetValuesById("memberUid").toArray();
313            var mydns = java.lang.reflect.Array.newInstance(java.lang.String, mymembers.length);
314            for ( var i=0; i<mymembers.length; i++ ) {
315                mydns[i] = "CN=" + mymembers[i] + ",OU=Scribe,DC=college79,DC=dpt";
316            }
317            mydns
318        ]]>
319    </string>
```

Après ces modifications, j'ai opéré un synchronisation et mes utilisateurs ont été créés dans l' OU Scribe.
Donc le test à été concluant !!

Cependant et c'est important, nous tenons à conserver le compte utilisé par lsc (je l'ai nommé "admin_ad") pour créer les utilisateurs sur AD dans le conteneurs Users :

```
18 <ldapConnection>
19 <name>ldap-dst-conn</name>
20 <url>ldap://selvirdc.college79.dpt/DC=college79,DC=dpt</url>
21 <username>CN=admin_ad,CN=Users,DC=college79,DC=dpt</username>
```

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #12754: étude des dernières demandes ouverte ...	Fermé	31/08/2015
Lié à Distribution EOLE - Tâche #13109: Implémenter la possibilité d'utiliser...	Fermé	22/09/2015

Révisions associées

Révision 8b0ca243 - 02/10/2015 15:40 - Joël Cuissinat

Possibilité de personnaliser le conteneur AD

- dicos/26_eolead.xml : choix du conteneur AD (ad_conteneur)
- tmpl/lsc.xml : utilisation de la variable %%ad_conteneur

Fixes: #12683

Ref: #13109 @2h

Historique

#1 - 08/09/2015 16:37 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 02/10/2015 15:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [8b0ca243b0a528d0aa40d7c1290b47e4200efbef](#).

#3 - 02/10/2015 15:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- % réalisé changé de 100 à 0

=> eole-ad-2.3-eole5~3

#4 - 02/10/2015 15:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#5 - 02/10/2015 15:56 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 20/11/2015 16:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé