

eole-posh - Evolution #1319

/usr/share/eole/postreconf/posh bloquant au reconfigure si proxy déclaré

21/12/2010 14:48 - michel rein

Statut:	Fermé	Début:	21/12/2010
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	michel rein	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Envole 3.3.8	Temps passé:	0.33 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

Serait-il possible d'ajouter l'option --noproxy aux 4 appels wget de /usr/share/eole/postreconf/posh car sinon il faut vider la variable http_proxy avant le reconfigure et la repositionner après.

Ce qui ne devrait pas gêner les 4 appels au posh local

```
wget -q --no-proxy --post-data 'theme0=eole' "http://$adresse_ip_eth0/posh/api/....."
```

Cordialement

Historique

#1 - 26/10/2011 14:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Envole 2.5.1 RC

- Distribution mis à Toutes

Cette demande me semble valable, on a bien déjà ajouté des --no-check-certificate

#2 - 11/01/2012 15:22 - Gérald Schwartzmann

michel rein a écrit :

Serait-il possible d'ajouter l'option --noproxy aux 4 appels wget de /usr/share/eole/postreconf/posh car sinon il faut vider la variable http_proxy avant le reconfigure et la repositionner après.

Ce qui ne devrait pas gêner les 4 appels au posh local

```
wget -q --noproxy --post-data 'theme0=eole' "http://$adresse_ip_eth0/posh/api/....."
```

Cordialement

ça n'a pas l'air d'être gênant

#3 - 11/01/2012 15:52 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Accepté à En attente d'informations

la modification serait wget -q --noproxy --post-data 'theme0=eole' "http://\$adresse_ip_eth0/posh/api/
ou

```
wget -q --noproxy "http://$adresse_ip_eth0/posh/api/
```

le poste-data me semble un peu trop impliquant

#4 - 11/01/2012 16:15 - michel rein

C'est utile si la variable d'environnement http_proxy n'est pas vide ce qui est le cas dans certaines de nos configurations.

#5 - 11/01/2012 16:23 - Gérald Schwartzmann

michel rein a écrit :

C'est utile si la variable d'environnement http_proxy n'est pas vide ce qui est le cas dans certaines de nos configurations.

Ce qui me gêne c'est ce paramètre : --post-data 'theme0=eole'

est-ce que wget -q --no-proxy "http://\$adresse_ip_eth0/posh/api/ vous irais ?

#6 - 11/01/2012 17:36 - michel rein

Cet appel simule un post du formulaire de choix de theme.
C'est difficile d'ôter le paramètre qui est normalement transmis.
Il n'y a pas de pb de sécurité à ce niveau.

#7 - 24/01/2012 10:20 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Envole 2.5.1 RC à Envole 2.5.2 RC

#8 - 19/03/2012 09:13 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Envole 2.5.2 RC à Envole 2.5.3 RC

#9 - 19/04/2012 16:46 - Lionel Morin

- Description mis à jour

#10 - 31/05/2012 10:51 - Lionel Morin

- Version cible Envole 2.5.3 RC supprimé

#11 - 25/04/2013 17:21 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à mis à michel rein

- Version cible mis à Envole 3.3.4

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.3

#12 - 29/04/2013 14:13 - michel rein

- Fichier patch ajouté

patch en P.J.

#13 - 16/05/2013 15:21 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.4 à Envole 3.3.5

#14 - 15/07/2013 10:56 - Arnaud FORNEROT

- Version cible Envole 3.3.5 supprimé

#15 - 20/03/2014 11:46 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Accepté à Fermé

- Version cible mis à Envole 3.3.8

Fichiers

patch	3,02 ko	29/04/2013	michel rein
-------	---------	------------	-------------