

## piwik - Anomalie #13577

### Piwik : identification visiteur

14/10/2015 10:24 - Jacques POULET

<b>Statut:</b>	Pas un bug	<b>Début:</b>	14/10/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		

#### Description

Bonjour,

Dans Piwik les visiteurs sont identifiés par un code "anonyme" en binary(8).

J'ai testé sur plusieurs établissements : le nombre d'utilisateurs pris dans la base piwik (count(distinct idvisitor)) sur une période donnée (>= 2015-09-01) pour l'établissement est supérieur au nombre d'utilisateurs s'étant connectés (base posh) sur la même période (ex pour un lycée 4821 visiteurs piwik pour 1218 potentiels).

Comment faire des statistiques correctes ? est ce dû au codage du visiteur dans Piwik ?

#### Historique

##### #1 - 29/09/2016 16:53 - Arnaud FORNEROT

Se sont les IP qui sont considérées comme l'identifiant du visiteur

On ne peut pas comparer le nombre de visiteur piwik avec la population de l'annuaire.

Il est illégale de stocker identifiant de la personne dans les statistiques

Il est même illégale de stocker l'ip entière.

##### #2 - 29/09/2016 16:54 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug