eole-pacemaker - Tâche #13952

Scénario # 11706 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner la haute disponibilité sur EOLE 2.5 (Sphynx inclus)

Adapter les scripts à la nouvelle version de corosync/pacemaker

06/11/2015 09:38 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	**Début:**	18/05/2015
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	**% réalisé:**	100%
Version cible:	Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR	**Temps estimé:**	6.00 heures
		Temps passé:	24.33 heures

Description

Révisions associées

Révision 481b930d - 09/11/2015 15:56 - Fabrice Barconnière

Adaptation et amélioration des scripts pour la 2.5

scripts/appliquer_hautedispo :

- gestion des ressources en Load Balancing
- gestion du source routing multiple dans les tables 22x
- meilleurs gestion de la localisation des ressources
  scripts/haute_dispo_maintenance :
- gestion de locks entre les noeuds pour le logrotate
- factorisation du code
  tmpl/haute_dispo.logrotate :
- adaptation au script haute_dispo_maintenance
  postservice/00-haute-dispo :
- gestion du service pacemaker

ref #13952 @18h

Révision 0a6be41c - 10/11/2015 11:57 - Fabrice Barconnière

Toutes les **property** doivent être sur la même ligne

appliquer_hautedispo :

- **crm configure replace** n'accepte plus plusieurs lignes **property** dans le fichier de configuration du cluster

ref #13952 @3h

Révision d818419d - 16/11/2015 14:33 - Philippe Caseiro

Correction du script de postservice 00-haute-dispo

Il faut vérifier si les 2 noeuds du cluster sont "Online" avant de finir l'instance.

Correction du test de vérification des resources lancées.

ref #13952 @2h

Révision 41176f0c - 17/11/2015 11:33 - Philippe Caseiro

Correction pour ne pas avoir de questions au reconfigure

le client crm affiche des questions quand il doit stopper un groupe de resources et si il détecte une console.

On change l'option manage-children pour qu'il arrête les enfants d'un groupe de ressources sans poser de question.

ref #13952 @1h

Révision cbd130ae - 18/11/2015 10:27 - Fabrice Barconnière

Diagnose : Affichage ligne vide en fin de diagnose plutot qu'au début

diagnose/150-ha affichait une ligne vide en début de diagnose ce qui mettait 2 sauts de ligne avant et il n'y avait pas de ligne vise avec le diagnose suivant.

ref #13952 @10m

Historique

#1 - 06/11/2015 09:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 09/11/2015 16:46 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.25

#3 - 10/11/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 10/11/2015 12:07 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

#5 - 10/11/2015 16:42 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 16/11/2015 14:49 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à En cours

#7 - 18/11/2015 09:58 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 18/11/2015 15:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Validé par test squashTM