

## etherpad - Evolution #14426

### Paramétrer le debug phpcas convenablement

12/17/2015 02:35 PM - Arnaud FORNEROT

<b>Status:</b> Ne sera pas résolu	<b>Start date:</b> 12/17/2015
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b>
<b>Assigned To:</b>	<b>% Done:</b> 0%
<b>Category:</b>	<b>Estimated time:</b> 0.00 hour
<b>Target version:</b> Envole 4.2	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>Distribution:</b>	
<b>Description</b>	
Faire en sorte que tout les applications est le paramétrage du debug phpcas Et faire en sorte que le chemin de stockage soit /var/log/phpcas/phpcas-nomappli.log	
<b>Related issues:</b>	
Copied from etherhome - Evolution #14425: Paramétrer le debug phpcas convenab...	<b>Fermé</b> 12/17/2015
Copied to iconito - Evolution #14427: Paramétrer le debug phpcas convenablement	<b>Ne sera pas résolu</b> 12/17/2015

### History

#1 - 02/08/2016 02:49 PM - Mathieu Terroba

- Status changed from Nouveau to Ne sera pas résolu

Les ether\* utilise un module d'auth d'apache pour authentifier les personnes.

Pour pouvoir logger il faudrait passer en LogLevel Debug tout le Vhost... Ce qui ferait grossir inutilement les logs d'apache