

## posh-profil - Evolution #14431

### Paramétrer le debug phpcas convenablement

17/12/2015 14:37 - Arnaud FORNEROT

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	17/12/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Envole 4.2	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>			
<b>Description</b>			
Faire en sorte que tout les applications est le paramétrage du debug phpcas Et faire en sorte que le chemin de stockage soit /var/log/phpcas/phpcas-nomappli.log			
<b>Demandes liées:</b>			
Copié depuis piwigo - Evolution #14430: Paramétrer le debug phpcas convenable...		<b>Fermé</b>	<b>17/12/2015</b>
Copié vers pydio - Evolution #14432: Paramétrer le debug phpcas convenablement		<b>Fermé</b>	<b>17/12/2015</b>

#### Révisions associées

##### Révision b48ca0b0 - 17/12/2015 16:32 - Arnaud FORNEROT

Paramétrer le debug phpcas convenablement (fixes #14431)

#### Historique

##### #1 - 17/12/2015 16:51 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit posh-profil|commit:b48ca0b06763ef45a891400276a862d7fd7796ba.

##### #2 - 14/03/2016 09:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé