

fluxbb - Evolution #14435

Paramétrer le debug phpcas convenablement

17/12/2015 14:38 - Arnaud FORNEROT

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	17/12/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Envole 4.2	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>			
<b>Description</b>			
Faire en sorte que tout les applications est le paramétrage du debug phpcas Et faire en sorte que le chemin de stockage soit /var/log/phpcas/phpcas-nomappli.log			
<b>Demandes liées:</b>			
Copié depuis fengoffice - Evolution #14434: Paramétrer le debug phpcas conven...			<b>Fermé</b> <b>17/12/2015</b>
Copié vers gepi - Evolution #14436: Paramétrer le debug phpcas convenablement			<b>Fermé</b> <b>17/12/2015</b>

Révisions associées

Révision ed29ba42 - 17/12/2015 14:35 - Arnaud Fornerot

adaptation sondepiwik et debug CAS (fixes #14320 #14435)

Historique

#1 - 17/12/2015 14:53 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [ed29ba423bd0deef46c05a9ac133c01a05fa446b](#).

#2 - 14/03/2016 09:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé