

eole-proftpd - Tâche #14555

Scénario # 14473 (Terminé (Sprint)): Traitement express (01-03)

eole-proftpd & ldap

06/01/2016 09:29 - Thierry Bertrand

Statut:	Fermé	Début:	06/01/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	2.33 heures
Description <p>Le dictionnaire d'eole-proftpd permet d'autoriser les comptes LDAP à se connecter en accès FTP via la variable oui/non ftp_pam_ldap</p> <p>Or celle-ci n'est pas "protégée" au niveau des templates et permet donc d'activer cette fonctionnalité même si eole-client-annuaire n'est pas installé sur le serveur (cas de l'esbl standard). Cela entraîne un dysfonctionnement.</p> <p>Pour moi, l'idéal serait de cacher (et positionner à non) cette variable si la variable activer_client_ldap est positionnée à non et d'adapter les templates en conséquence.</p>			

Révisions associées

Révision d302baf6 - 06/01/2016 16:53 - Joël Cuissinat

Désactivation ftp_pam_ldap si pas de client ldap

- dicos/25_proftpd.xml : contraintes sur l'activation et calcul de "ftp_pam_ldap"
- tmpl/pam_proftpd : "ftp_pam_ldap" peut être désactivée

Ref: #14555 @2h

Révision ca2aabdd - 06/01/2016 17:21 - Joël Cuissinat

Suppression du calcul devenu inutile sur "ftp_pam_ldap"

- dicos/25_proftpd.xml : suppression du "fill" et retour de la "value"

Ref: #14555 @20m

Historique

#1 - 06/01/2016 09:36 - christophe gueriot

juste petit commentaire sur la valeur par défaut de la variable 'ftp_pam_ldap'

Comme d'habitude , elle peut rester à 'oui' dans le dico comme actuellement, mais pour le module eSbl via les variantes définies sur les zephirs, elle pourra être positionné à 'non' (ou via une surcouché 'redéfinit' dans le dico 70_esbl.xml)

#2 - 06/01/2016 09:40 - Emmanuel GARETTE

Pour moi c'est une mauvaise pratique. Il faut que DANS TOUS LES CAS si tu n'as pas de LDAP, il faut que le FTP soit fonctionnelle.

Si un utilisateur veut un serveur FTP sans LDAP, il ne devrait pas avoir besoin de faire une dico supplémentaire ou modifier des valeurs par défaut.

#3 - 06/01/2016 10:31 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 06/01/2016 16:33 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Temps estimé mis à 2.00 h
- Tâche parente mis à #14473
- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 06/01/2016 17:27 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

=> eole-proftpd 2.5.2-2

Les collègues du MEDDE doivent tester de leur côté mais en gros : **CreoleGet ftp_pam_ldap** :

- Eolebase => *Variable inconnue*
- Eolebase + eole-proftpd => *tentative d'accès à une option nommée : ftp_pam_ldap avec les propriétés ['disabled']*
- Eolebase + eole-proftpd + eole-client-annuaire => *oui*
- Eolebase + eole-proftpd + eole-client-annuaire + CreoleSet activer_client_ldap non => *tentative d'accès à une option nommée : ftp_pam_ldap avec les propriétés ['disabled']*

En conclusion : le calcul que nous avons ajouté ne sert à rien puisque dans tous les cas où il renvoie non, la variable est déjà désactivée !!!

#6 - 07/01/2016 09:59 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 21/01/2016 16:50 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Reconfigure passe dans tous les cas.