

eole-php5-cas - Demande #14888

Plantage reconfigure après désactivation du client ldap (2.5.1)

03/02/2016 15:40 - Renaud Dussol

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	03/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.50 heure
Description			
Après la désactivation du client ldap le reconfigure plante avec comme message :			
Erreur: Utilisation d'une variable non existante dans le template de /usr/share/php/configCAS/ldap.inc.php : adresse_ip_ldap			
pour l'instant, réglé par un patch de posh-ldap.inc.php en ajoutant la condition :			
<pre>%if %%getVar('activer_client_ldap', 'non') != 'non'</pre>			
(initialement %if %%activer_client_ldap != 'non' , modifié suite à discussion sur le salon envoi)			

Historique

#1 - 05/02/2016 11:56 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#2 - 05/02/2016 12:06 - Gérald Schwartzmann

Après discussion avec mes collègues il semblerait que le module utilisé soit un Eolebase.

Car sur un scribe il n'est pas possible de désactiver le client LDAP :

```
root@scribe:~# CreoleGet adresse_ip_ldap
127.0.0.1
root@scribe:~# CreoleGet activer_client_ldap
local
root@scribe:~#
```

Il faut statuer où doit-être effectuée la correction :

- installation d'eole-web sur Eolebase → résolution du problème de fond
- correction du template posh-ldap.inc.php → correction rapide mais pas de résolution du problème de fond

#3 - 05/02/2016 14:17 - Renaud Dussol

A priori, l'installation d'eole-web (et du reste des composants envole, notamment eole-posh) sur Eolebase sera la solution privilégiée pour l'utilisation d'envole en tant que PIA. (L'idéal serait bien sûr une installation "Envole" pure, qui contiendrait déjà les paquets eole-web et eole-posh, mais sans le scribe, qui est inutile dans le contexte PIA et qui alourdit la gestion)

Maintenant, est-il judicieux que l'on puisse désactiver le client ldap dans un contexte envole ?

Ma configuration était un test, nous ne nous sommes pas posés la question pour l'instant. Mais les options pourraient être "local" ou "distant", comme sur le scribe

#4 - 10/03/2016 10:16 - Scrum Master

- Assigné à changé de Gérard Schwartzmann à Joël Cuissinat

Étude complémentaire à réaliser ;)

#5 - 10/03/2016 11:58 - Joël Cuissinat

Eolebase + eole-web => pas de problème (eole-client-annuaire non installé)

Eolebase + eole-web + eole-client-annuaire => pas de problème (CreoleLint OK)

#6 - 10/03/2016 12:15 - Joël Cuissinat

```
<jojo2024> afornerot: Posh ne peut pas fonctionner avec "activer_client_ldap" à "non" ?
<afornerot> pour moi envole = lien avec un annuaire
<afornerot> car il y a pas que posh dans ce cas là
<afornerot> eole-client-annuaire est en dep normalement de tous les paquet envole
<afornerot> idem Envole sans un sso qu'il soit local ou distant, c'est même pas la peine
```

#7 - 25/11/2016 14:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu