

eoledb-skeletor - Tâche #14945

Scénario # 14907 (Terminé (Sprint)): Publication d'eoledb

Fournir un répertoire pour eoledb

09/02/2016 09:59 - Arnaud FORNEROT

Statut:	Fermé	Début:	09/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:		Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
Avoir un répertoire skeletor pour stocker les sql non templétisés de eoledb.			

Révisions associées

Révision 14c00797 - 09/02/2016 10:46 - Philippe Caseiro

eoledb.mk: Ajout des nouveaux répertoires pour EoleDB

Dans le dépôt git on place les sql dans un répertoire db/init pour les sql de création qui ne sont pas "templétisés" dans db/update pour les sql de mise à jour des bases qui ne sont pas "templétisés".

La destination finale des fichiers est

/usr/share/eoledb/db/"APPLI"/init

et

/usr/share/eoledb/db/"APPLI"/update

fixes #14945 @1h

Historique

#1 - 09/02/2016 10:01 - Philippe Caseiro

Une évolution possible dans eoledb.mk pour supporter ce cas :

db_DATA_DIR := \$(eoledb_DIR)/db

ce qui place les fichiers SQL dans /usr/share/eoledb/db

#2 - 09/02/2016 10:01 - Philippe Caseiro

- Temps estimé mis à 1.00 h

#3 - 09/02/2016 10:06 - Philippe Caseiro

Sinon :

```
db_DATA_DIR      := $(eole_DIR)/db
db_init_DATA_DIR := $(eole_DIR)/db/init
db_update_DATA_DIR := $(eole_DIR)/db/update
```

Donc dans l'idée :

```
/usr/share/eole/db/init/create_posh.sql
/usr/share/eole/db/init/create_taskfreak.sql
/usr/share/eole/db/init/create_wordpress.sql
```

et

```
/usr/share/eole/db/update/update_01_posh.sql
/usr/share/eole/db/update/update_02_posh.sql
/usr/share/eole/db/update/update_03_posh.sql
/usr/share/eole/db/update/update_01_taskfreak.sql
/usr/share/eole/db/update/update_01_wordpress.sql
```

#4 - 09/02/2016 10:08 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche
- Tâche parente mis à #14907
- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 09/02/2016 10:31 - Daniel Dehennin

Philippe Caseiro a écrit :

```
/usr/share/eole/db/update/update_01_posh.sql
/usr/share/eole/db/update/update_02_posh.sql
/usr/share/eole/db/update/update_03_posh.sql
/usr/share/eole/db/update/update_01_taskfreak.sql
/usr/share/eole/db/update/update_01_wordpress.sql
```

Peut-être plus **update_<SOFTWARE>_XY.sql**, ça semble plus facile de faire des globs ;-)

#6 - 09/02/2016 10:43 - Philippe Caseiro

Donc la version finale :

```
db_DATA_DIR := $(eole_DIR)/db
db_gen_DATA_DIR := $(eole_DIR)/db/$(SOURCE)/gen
db_updates_DATA_DIR := $(eole_DIR)/db/$(SOURCE)updates
```

donne

Donc dans l'idée :

```
/usr/share/eole/db/posh/gen/create_posh.sql
/usr/share/eole/db/taskfreak/gen/create_taskfreak.sql
/usr/share/eole/db/eole-wordpress/gen/create_wordpress.sql
```

et

```
/usr/share/eole/db/posh/updates/update_posh_01.sql
/usr/share/eole/db/posh/updates/update_posh_02.sql
```

#7 - 09/02/2016 10:53 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [14c00797005cee34a2075e1f41cda6b1f20cf414](#).

#8 - 05/09/2016 15:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0