

eole-exim - Tâche #15213

Scénario # 14967 (Terminé (Sprint)): Traitement express (07-09)

Désactiver les mails locaux par défaut

29/02/2016 15:13 - Daniel Dehennin

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	29/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description <p>Sur un eolebase la variable Gérer la distribution locale(exim_smarthost) est à oui et affiche Gérer la distribution pour les comptes LDAP (exim_ldap_delivery) qui est à non par défaut.</p> <p>La configuration par défaut devrait être d'envoyer tous les mails à une passerelle (Gérer la distribution locale(exim_smarthost) à non) et la variable Gérer la distribution pour les comptes LDAP (exim_ldap_delivery) devrait être cachée dans ce cas.</p> <p>Le module scribe redéfinie ces deux variables afin de les forcer à oui (conf-scribe:source:dicos/30_scribe.xml@abf10c3#L42)</p>			

Historique

#1 - 29/02/2016 15:14 - Daniel Dehennin

- *Projet changé de Distribution EOLE à eole-exim*
- *Assigné à mis à Daniel Dehennin*

#2 - 29/02/2016 15:25 - Daniel Dehennin

- *Description mis à jour*

#3 - 29/02/2016 15:30 - Daniel Dehennin

- *Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu*

Doublon sur [#11413](#) et [#11416](#)