

Distribution EOLE - Tâche #15243

Scénario # 15118 (Terminé (Sprint)): Traitement express

présence parasite de supervision.sudoers

02/03/2016 07:50 - Thierry Bertrand

Statut:	Reporté	Début:	21/09/2015
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Thierry Bertrand	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Un fichier templatisé /etc/sudoers.d/supervision entre en conflit avec le /etc/sudoers.d/psin porté par supervision-psin et parasite les accès ssh du psin.			
Il n'a pas sa place dans conf-esbl !			
S'assurer de la même chose en 2.5.2 Vérifier aussi pour conf-ecdl			
Demandes liées:			
Copié vers Distribution EOLE - Bac à idée #15246: présence parasite de superv...			Nouveau 21/09/2015

Historique

#1 - 02/03/2016 08:40 - Thierry Bertrand

l'eCDL n'est à priori pas concerné

#2 - 02/03/2016 08:41 - Thierry Bertrand

le template "parasite" : supervision.sudoers

Il utilise des variables du dico de l'eSBL :

```
thierry@hoth:~/eole/depotGit/conf-esbl (master=)$ rgrep sudoers dicos/
dicos/70_esbl.xml:      <file name='/etc/sudoers.d/supervision' source='supervision.sudoers' mode='0440' />
dicos/70_esbl.xml:      <!-- fichier /etc/sudoers -->
dicos/70_esbl.xml:      <variable name='activer_ajout_sudoers' type='oui/non' description="Ajout de spéc
ifications supplémentaires" exists='False'>
dicos/70_esbl.xml:      <variable name='user_sudoers' type='string' description="Nom du compte autorisé"
exists='False' multi='True' />
dicos/70_esbl.xml:      <variable name='machines_sudoers' type='string' description="Ensemble des machin
es autorisées ( ex ALL=NOPASSWD : )" exists='False' />
dicos/70_esbl.xml:      <variable name='command_sudoers' type='string' description="Commande autorisée"
exists='False' />
dicos/70_esbl.xml:      <separator name='activer_ajout_sudoers'>Ajout de ligne supplémentaire dans le fi
chier /etc/sudoers</separator>
dicos/70_esbl.xml:      <condition name='disabled_if_in' source='activer_ajout_sudoers'>
dicos/70_esbl.xml:      <target type='variable'>user_sudoers</target>
dicos/70_esbl.xml:      <target type='variable'>machines_sudoers</target>
dicos/70_esbl.xml:      <target type='variable'>command_sudoers</target>
dicos/70_esbl.xml:      <group master='user_sudoers'>
dicos/70_esbl.xml:      <slave>machines_sudoers</slave>
dicos/70_esbl.xml:      <slave>command_sudoers</slave>
dicos/70_esbl.xml:      <variable name='activer_ajout_sudoers'>Permet d'ajouter des entrées dans le fichier
/etc/sudoers</variable>
```

#3 - 02/03/2016 10:01 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Reporté
- Assigné à mis à Thierry Bertrand
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

signalement trop tardif pour correction à ce stade des développements.
La fonctionnalité a été désactivée sur le serveur ayant remonté le soucis.

=> <https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/15246>