

## EoleSSO - Tâche #15283

Proposition Scénario # 15192 (À formaliser): Pouvoir mettre la réplication LDAP des modules Scribe sur un serveur différent de EoleSSO

### Modifier le code pour pouvoir configurer l'annuaire répliqué sur d'autres adresses que localhost.

03/03/2016 16:59 - Bruno Boiget

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	03/03/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Version cible:</b>		<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
<p>EoleSSO considère que l'annuaire répliqué (Seshat) est l'annuaire local, et calcule les différentes branches (par établissement) depuis le fichier /etc/ldap/replication.conf.</p> <p>1) /usr/lib/python2.7/dist-packages/eolessso/dataproxy.py ligne 89 il y a en dur</p> <pre>if host in ['localhost', '127.0.0.1']</pre> <p>Il faudrait trouver un moyen de pouvoir faire ce check s'il s'agit d'un host multibranche ( peut être une option dans le gen_config )</p> <p>3) interface/scripts/authform_ajax.js, on retrouve en dur</p> <pre>if ( branche.indexOf("localhost") == 0 )</pre>			