

EOLE AD DC - Scénario #15490

Permettre le fonctionnement en mode hors connexion pour un dossier utilisateur - la synchro se faisant une fois le reseau rétablit

15/03/2016 17:40 - Emmanuel IHRY

Statut:	Nouveau	Début:	
Priorité:	Bas	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:	Version majeure	Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
La solution consisterait à ajouter la directive "csc policy = disable" dans la description du partage [homes] du fichier smb.conf			
[homes] available = yes path=/data/bureautique/individuel/%D/%S comment = Repertoire individuel browseable = no writable = yes valid users = %U write list = %U csc policy = disable			

Historique

#1 - 27/05/2016 17:48 - Joël Cuissinat
- Statut changé de À formaliser à Nouveau
#2 - 08/12/2016 16:36 - Emmanuel IHRY
- Tracker changé de Bac à idée à Proposition Scénario
- Projet changé de eSBL à EOLE AD DC
- Catégorie changé de Version majeure à Version majeure
#3 - 22/01/2018 16:43 - Gilles Grandgérard
- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario