

eoie-client - Bac à idée #15739

Récrire le client Scribe pour autoriser le fonctionnement sur serveur de clients légers Windows

31/03/2016 06:51 - Laurent Brillard

Statut:	Nouveau	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Bonjour,			
Je reprend les termes de Klaas pour autoriser le fonctionnement du client Scribe sur serveur Windows de clients légers :			
Le problème est qu'en mode client légers/multipoint, chaque utilisateur obtient la même adresse IP, celle du serveur. Hors le client Scribe n'est pas conçu pour supporter plusieurs utilisateurs sur la même IP, d'où l'erreur :			
twisted.internet.error.CannotListenError: Couldn't listen on any:8791: [Errno 10048] Une seule utilisation de chaque adresse de socket (protocole/adresse réseau/port) est habituellement autorisée.			
qui indique que le port 8791 est déjà en écoute et qu'il n'est pas possible d'ouvrir une seconde socket.			
La solution serait de ré-écrire la partie cliente ouvrant ce port en utilisant une autre méthode.			
Merci d'avance de ce que vous pourrez faire !			
Cordialement, Laurent Brillard			

Historique

#1 - 07/04/2016 10:01 - Scrum Master

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario
- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#2 - 24/11/2016 16:23 - Scrum Master

- Sujet changé de Récrire le client Scribe pour autoriser le fonctionnement sur serveur de clients légers à Récrire le client Scribe pour autoriser le fonctionnement sur serveur de clients légers Windows

#3 - 16/12/2016 14:55 - Scrum Master

- Évaluer la charge de travail.

#4 - 10/02/2017 17:28 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario
- Assigné à Klaas TJEBBES supprimé

#5 - 30/10/2017 16:36 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

#6 - 22/01/2018 16:44 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Proposition Scénario à Bac à idée

