

eCDL - Tâche #15879

Proposition Scénario # 15874 (Fermé): faire fonctionner eCDL 2.6.0

Plantage instantiation eCDL 2.6.0 - scripts de firewall

15/04/2016 13:57 - Thierry Jambou

| | | | |
|---|--------|----------------------|-------------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 15/04/2016 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | | % réalisé: | 0% |
| Version cible: | | Temps estimé: | 2.00 heures |
| | | Temps passé: | 0.00 heure |
| Description | | | |
| version EOLE 2.6.0 module eCDL Plantage de l'instanciation à l'exécution des scripts de posttemplate : | | | |
| ----- | | | |
| ----- | | | |
| Exécution des scripts posttemplate | | | |
| ----- | | | |
| ----- | | | |
| run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-antivirus instance run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-dns instance run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-ecdlannuaire instance | | | |
| ## Gestion du mot de passe LDAP ## run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common instance Génération des règles de pare-feu iptables: No chain/target/match by that name. run-parts: /usr/share/eole/bastion/data/80-eole_fichier_rules exited with return code 1 Erreur à l'exécution des scripts de firewall Erreur à la génération des règles de pare-feu run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common exited with return code 1 Erreur : posttemplate | | | |
| Semble concerné le script /usr/share/eole/bastion/data/80-eole_fichier_rules de génération des règles de firewall de l'ecdl. | | | |
| Demandes liées: | | | |
| Lié à Distribution EOLE - Tâche #16289: Quand activer_regles_filtrage_port_so... | | Fermé | 27/05/2016 |

Historique

#1 - 15/04/2016 14:28 - Thierry Jambou

- Fichier Capture du 2016-04-15 14_20_38.png ajouté

Dans le script /usr/share/eole/bastion/data/80-eole_fichier_rules apparaît une règle iptables faisant appel à une CHAIN inconnue (ens3-root) :

```
# ouvre le port 137 en sortie pour le protocole udp  
/sbin/iptables -I ens3-root -i ens3 --protocol udp --sport 137 -j ACCEPT
```

Le script est généré lorsqu'on saisit dans la famille Samba, des valeurs dans "Autoriser l'ouverture de flux à partir d'un port source" (à oui) et "Port source à partir duquel les flux sont autorisés" => voir copie d'écran jointe.
Si on ne saisit rien l'instance passe ... Le fichier incriminé est d'ailleurs vide dans ce cas.

#2 - 30/06/2016 17:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Fichiers

Capture du 2016-04-15 14_20_38.png

152 ko

15/04/2016

Thierry Jambou