

## eole-exim - Bac à idée #16181

### Spam collatéral excessif avec les acs par défaut

25/05/2016 19:31 - Benjamin Bohard

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	25/05/2016
<b>Priorité:</b>	Bas	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Les spams utilisant le nom de domaine et des noms d'utilisateurs quelconques ne sont pas rejetés assez tôt et provoquent un bouncing excessif.			
L'inclusion de l'acl suivante dans acl_check_rcpt			
<pre>deny     message = invalid recipient     domains = +local_domains     condition = \${if eq {LDAP_MAIL_ATTRIBUTE_QUERY}{fail}}     #!verify = recipient/callout=no_cache</pre>			
avec la requête			
<pre>LDAP_MAIL_ATTRIBUTE_QUERY = \${lookup ldapm \     {ldap:///BASE_DN?mail?sub?\     (  (mail=\${quote_ldap:\$local_part@\$domain})\     (MAIL_ALIAS_ATTRIBUTE=\${quote_ldap:\$local_part@\$domain}))\     }{\$value} fail}</pre>			
permet de rejeter les mails dans la phase de vérification rcpt.			
Seul problème : les fichiers de configuration concernés ne sont pas des templates et les changements ne sont pas pérennes.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eole-exim - Tâche #15623: Pouvoir personnaliser les règles de filtres...		<b>Nouveau</b>	<b>25/03/2016</b>
Lié à eole-exim - Tâche #14031: La configuration de exim ne devrait pas être ...		<b>Nouveau</b>	<b>16/11/2015</b>
Lié à eole-exim - Scénario #11597: Valider les adresses expéditeurs et destin...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>08/10/2014 18/09/2015</b>

### Historique

#### #1 - 30/05/2016 11:39 - Daniel Dehennin

Depuis la 2.5.1, les messages avec un expéditeur en domaine local doivent être authentifiés ou expédiés depuis une machine relayée ([#11597](#)).

#### #2 - 03/06/2016 16:40 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Priorité changé de Normal à Bas

Discussion avec Benjamin:

Le problème se pose avec l'utilisation de dovecot en MDA :

- Exim tente une vérification de l'adresse en demandant à dovecot si elle lui convient
- dovecot est configuré pour accepter tous les mails du domaine local sans se soucier du récipiendaire pour pouvoir gérer des adresses virtuelles qui sont distribuées dans des dossiers partagé par un filtre sieve, le message est donc toujours accepté
- dovecot fini par produire un bounce car le message n'est pas délivrable

Deux options:

- Ajouter à exim la connaissance des adresses virtuelles de dovecot
- Faire en sorte que dovecot prenne en compte les adresses virtuelles directement

**#3 - 29/08/2016 09:36 - Daniel Dehennin**

- *Tracker changé de Demande à Bac à idée*

- *Assigné à Daniel Dehennin supprimé*