

## Distribution EOLE - Bac à idée #17309

### Rendre eole-phpmyadmin compatible avec eole-db

27/09/2016 14:30 - William Petit

<b>Statut:</b>	Classée sans suite	<b>Début:</b>	27/09/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b> Permettre de configurer automatiquement eole-phpmyadmin avec les informations tirées d'eole-db (dans le cas d'une base de données MySQL/MariaDB).			
<b>Demandes liées:</b> Copié vers Distribution EOLE - Scénario #17675: Eoliser l'installation d'Admi... <span style="float: right;"><b>Terminé (Sprint)</b> 06/11/2018 07/12/2018</span>			

#### Historique

##### #1 - 29/09/2016 10:12 - Arnaud FORNEROT

Pour moi il suffirait qu'à la mire de connexion de phpmyadmin, on puisse saisir le host vers lequel on souhaite se connecter.

##### #2 - 29/09/2016 10:28 - Arnaud FORNEROT

Il faudrait peut-être penser à remplacer phpmyadmin par administrer  
<https://www.adminer.org/en/>

Il fait tout autant que phpmyadmin en beaucoup plus simple en terme d'installation.  
Juste un fichier php à placer sur un alias apache

##### #3 - 31/10/2016 14:22 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

##### #4 - 24/11/2016 15:30 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Bac à idée

##### #5 - 12/05/2022 16:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite

→ [adminer](#)