

Zéphir - Tâche #18207

Scénario # 18216 (Terminé (Sprint)): Faire évoluer le script creation_variante

Zéphir Rendre le script creation_variante compatible 2.6

01/12/2016 09:22 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	06/02/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Flori	% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<pre>root@eolebase:~# cat /etc/lsb-release DISTRIB_ID=Ubuntu DISTRIB_RELEASE=16.04 DISTRIB_CODENAME=xenial DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04.1 LTS" root@eolebase:~# root@eolebase:~# /usr/share/zephir/scripts/creation_variante ** procédure de création de variante ** Attention, les dictionnaires ne sont pas remontés automatiquement sur Zéphir Veuillez : - les gérer via la page 'dictionnaires personnalisés' de la distribution 2.4 - les activer ensuite dans la variante login pour l'application zephir : admin_zephir mot de passe pour admin_zephir : Traceback (most recent call last): File "/usr/share/zephir/scripts/creation_variante", line 190, in <module> main() File "/usr/share/zephir/scripts/creation_variante", line 41, in main info_serveur = convert(zephir_proxy.serveurs.get_serveur(config.id_serveur)) File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1243, in __call__ return self.__send(self.__name, args) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/eolerpclib.py", line 99, in __request verbose=self.__verbose File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1283, in request return self.single_request(host, handler, request_body, verbose) File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1311, in single_request self.send_content(h, request_body) File "/usr/lib/python2.7/xmlrpclib.py", line 1459, in send_content connection.endheaders(request_body) File "/usr/lib/python2.7/httpplib.py", line 1053, in endheaders self._send_output(message_body) File "/usr/lib/python2.7/httpplib.py", line 897, in _send_output self.send(msg) File "/usr/lib/python2.7/httpplib.py", line 859, in send self.connect() File "/usr/lib/python2.7/httpplib.py", line 1278, in connect server_hostname=server_hostname) File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 353, in wrap_socket _context=self) File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 601, in __init__ self.do_handshake() File "/usr/lib/python2.7/ssl.py", line 830, in do_handshake self._sslobj.do_handshake()</pre>			

```
ssl.SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:590)
root@eolebase:~#
```

Historique

#1 - 01/12/2016 09:22 - Gérald Schwartzmann

- *Projet changé de Documentations à Zéphir*

#2 - 01/12/2016 11:27 - Gérald Schwartzmann

- *Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche*

- *Temps estimé mis à 4.00 h*

- *Tâche parente mis à #18216*

- *Restant à faire (heures) mis à 4.0*

#3 - 16/12/2016 17:09 - Joël Cuissinat

Plantage non reproduit en 2.6.1 (à part la mention "2.4" en dur) :

```
root@eolebase:~# /usr/share/zephir/scripts/creation_variante
```

```
** procédure de création de variante **
```

Attention, les dictionnaires ne sont pas remontés automatiquement sur Zéphir

Veillez :

- les gérer via la page 'dictionnaires personnalisés' de la distribution 2.4
- les activer ensuite dans la variante

```
login pour l'application zephir : admin_zephir
```

```
mot de passe pour admin_zephir :
```

```
** création d'une variante pour le module 'eolebase-2.6.1' **
```

entrez le nom de la nouvelle variante

```
[rien pour la liste des variantes existantes] : squash
```

```
mot de passe de la variante (ou rien) :
```

```
Entrez à nouveau le mot de passe pour vérification :
```

```
** mise en place de la variante **
```

- ajout de la variante dans la base zephir...
- création de l'archive des patchs et dictionnaires locaux...
- création de la signature md5 de l'archive...
- envoi de l'archive au serveur zephir...
- variante créée dans la base avec l'id 90 ...
- inscription du serveur à cette variante...
- vérification de l'archive et mise en place des données...
- suppression de l'archive locale...

```
** installation de la variante terminée **
```

Erreur non reproduite avec un scribe 2.6.0 et 2.6.1

```
root@scribe:~# /usr/share/zephir/scripts/creation_variante
```

```
** procédure de création de variante **
```

Attention, les dictionnaires ne sont pas remontés automatiquement sur Zéphir

Veillez :

- les gérer via la page 'dictionnaires personnalisés' de la distribution 2.4
- les activer ensuite dans la variante

login pour l'application zephir : admin_zephir

mot de passe pour admin_zephir :

```
** création d'une variante pour le module 'scribe-2.6.0' **
```

entrez le nom de la nouvelle variante

[rien pour la liste des variantes existantes] :

```
** liste des variante du module scribe-2.6.0 **
```

standard

entrez le nom de la nouvelle variante

[rien pour la liste des variantes existantes] : plaf

mot de passe de la variante (ou rien) :

```
** mise en place de la variante **
```

- ajout de la variante dans la base zephir...
- création de l'archive des patches et dictionnaires locaux...
- création de la signature md5 de l'archive...
- envoi de l'archive au serveur zephir...
- variante créée dans la base avec l'id 91 ...
- inscription du serveur à cette variante...
- vérification de l'archive et mise en place des données...
- suppression de l'archive locale...

```
** installation de la variante terminée **
```

#5 - 06/02/2017 15:15 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Début mis à 06/02/2017

#6 - 06/02/2017 15:18 - Laurent Flori

- Description mis à jour
- Assigné à mis à Laurent Flori

#7 - 07/02/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 07/02/2017 11:02 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#9 - 07/02/2017 11:02 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Ne sera pas résolu