

eoole-proxy - Tâche #18586

Scénario # 18352 (Terminé (Sprint)): Faire en sorte que le redémarrage de la seconde instance de squid ne tue pas la première

Remettre le script de démarrage de la seconde instance de squid au format upstart ou trouver une autre solution

06/01/2017 15:02 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	06/01/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	2.00 heures

Description

Ubuntu étant revenu en arrière sur le script d'init squid fourni par le paquet, il serait logique que nous en fassions autant (ie : annuler ce qui a été fait dans [#15566](#)).

NB : on peut aussi chercher une autre solution, comme par exemple nommer explicitement la seconde instance dans la config systemd...

Révisions associées

Révision fb3ff0fd - 10/01/2017 11:09 - Joël Cuissinat

Discrimination des 2 instances de squid par la config

Ref: #18586 @2h

Historique

#1 - 10/01/2017 11:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 10/01/2017 11:12 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#3 - 10/01/2017 11:13 - Joël Cuissinat

Finalement, nous avons conservé le script de démarrage au format systemd.

La discrimination entre les deux instances pouvant être effectuée grâce au fichier de configuration.

#4 - 11/01/2017 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 19/01/2017 13:40 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#6 - 19/01/2017 16:23 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé