

eole-common - Tâche #18593

Scénario # 18373 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (1-3)

HISTCONTROL : variable en lecture seule

09/01/2017 15:59 - Gilles Grandgérard

Statut:	Fermé	Début:	08/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Klaas TJEBBES	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.67 heure
Description Le template eolerc.sh définit des variables en lecture seule. Mais, si on source plusieurs fois le même fichier, cela génère des erreurs (bash exit 1) Il serait bien de vérifier si les variables sont définies avant de les initialiser et les déclarer "readonly". exemple: <pre>readonly foo \$ echo \$foo \$bar 123 456 \$ (unset foo 2> /dev/null) echo "Read only" Read only</pre>			

Révisions associées

Révision 9dda0401 - 17/01/2017 15:52 - Klaas TJEBBES

eolerc.sh : assignation des valeurs aux variables uniquement si elles ne sont pas "readonly" REF #18593 @0.5h

Révision 68bc86b0 - 24/01/2017 09:50 - Joël Cuissinat

Suppression "is_defined" superflu pour bash_tmout

Ref: #18593 @10m

Historique

#1 - 17/01/2017 15:55 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 17/01/2017 15:55 - Klaas TJEBBES

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#3 - 19/01/2017 10:12 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 19/01/2017 11:29 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 24/01/2017 09:47 - Joël Cuissinat

La variable **TMOUT** a été mise en readonly alors qu'elle ne l'était pas => suppression de cette modification dans [cad095c100](#).

#6 - 24/01/2017 09:48 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de Distribution EOLE à eole-common*
- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.15*

#7 - 24/01/2017 11:19 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Résolu à Fermé*
- *Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0*

OK