

## Distribution EOLE - Tâche #18608

Scénario # 18373 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (1-3)

### Le cron de la mise à jour envoi toujours un mail

10/01/2017 15:53 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	10/01/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Daniel Dehennin	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 1-3 Equipe MENSr	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	1.50 heure
<b>Description</b>			
L'option « -v » de run-parts affiche systématiquement les noms de scripts sur la sortie d'erreur.			
From: root@scribe.etbl.ac-test.fr (Cron Daemon) To: root@scribe.etbl.ac-test.fr Subject: Cron <root@scribe> python /usr/share/eole/schedule/schedule cron >> /var/log/schedule.log Date: Tue, 10 Jan 2017 01:42:40 +0100 (14 hours, 15 minutes, 33 seconds ago) Message-id: <E1cQkWO-0003S1-Vs@scribe.etbl.lan>			
<pre>eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-anetwork reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-bareoswebui reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-save-sid reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-web reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/99-ifupdown reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-annuaire reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-esu reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-fix-home-fstab reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-ntp_signd reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-scribehorus reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-timezone reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-web reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/01-uucp reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-annuaire reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-antivirus reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-bareos reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-bareoswebui reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-cups reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-mysql reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-spamassassin reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-upgrade-messages reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-web reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00_nsswitch reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-ead reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-eoledb reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-eoleflask-nginx reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-sid reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/02-annuaire reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/03-mail reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/04-esu reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/04-fichier reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/05-dhcp reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/05-esu reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/05-scribe reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/05-sympa reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/05_client-scribe reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/51-eoe reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/51-eop reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/70-eoleflask reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/80-eoe reconfigure eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/80-eop reconfigure</pre>			

```
eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-cups reconfigure
eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-fichier-primaire reconfigure
eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/01-phpmyadmin reconfigure
eole-schedule - run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/51-pydio reconfigure
```

Dans le cadre de la mise à jour automatique, cela signifie qu'un mail est toujours envoyé par cron avec pour contenu la liste des scripts pre/post.

La sortie d'erreur ne doit être utilisé qu'en cas d'erreur.

#### **Demandes liées:**

Lié à Distribution EOLE - Tâche #18010: Étudier les mails envoyés par les mod...

**Fermé**

**04/01/2017**

#### **Révisions associées**

##### **Révision fc51fbf3 - 10/01/2017 15:49 - Daniel Dehennin**

Reconfigure: ne pas polluer stderr avec la sortie run-parts

L'option « -v » de run-parts affiche systématiquement les noms de scripts sur la sortie d'erreur.

Dans le cadre de la mise à jour automatique, cela signifie qu'un mail est toujours envoyé par cron avec pour contenu la liste des scripts pre/post.

La sortie d'erreur ne doit être utilisé qu'en cas d'erreur.

- creole/reconfigure.py: Utiliser l'option run-parts « --report » à la place de « -v ».

Ref: #18608

##### **Révision e95d02ed - 19/01/2017 12:16 - Daniel Dehennin**

Reconfigure: Les questions ne s'affichent pas correctement

L'option « --report » de run-parts pose des problèmes de buffering des sorties standards et d'erreurs des scripts qui sont exécutés.

- creole/reconfigure.py: Utiliser l'option run-parts « -v » à la place de « --report » et rediriger la sortie d'erreur vers la sortie standard.

Ref: #18608

## Historique

---

### #1 - 10/01/2017 15:53 - Daniel Dehennin

- *Projet changé de Distribution EOLE à creole*
- *Statut changé de Nouveau à En cours*
- *Assigné à mis à Daniel Dehennin*

### #2 - 10/01/2017 15:57 - Daniel Dehennin

- *% réalisé changé de 0 à 100*
- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25*

Paquet 2.6.1-25.

### #3 - 10/01/2017 15:58 - Daniel Dehennin

- *Description mis à jour*

### #4 - 11/01/2017 08:51 - Daniel Dehennin

- *Lié à Tâche #18010: Étudier les mails envoyés par les modules ajouté*

### #5 - 11/01/2017 09:34 - Scrum Master

- *Projet changé de creole à Distribution EOLE*
- *Statut changé de En cours à Résolu*

### #6 - 19/01/2017 10:35 - Laurent Flori

- *Statut changé de Résolu à Fermé*
- *Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0*