Distribution EOLE - Tâche #18957

Scénario # 18693 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (4-6)

Si on lance l'EAD manuellement, les chemins de certains fichiers de configuration à éditer sont relatifs

02/02/2017 11:47 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	**Début:**	02/02/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Benjamin Bohard	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2017 4-6 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	1.50 heure
		Temps passé:	1.00 heure

Description

En exécutant l'EAD comme décrit dans #14091 sur un etb1.amon, les actions : Configuration générale => Cache et Authentification => "Destinations" et "Sources" plantent :

```
      File "/usr/share/ead2/backend/actions/amon/squid_list.py", line 43, in add_entry
        f_ = file(squidexceptions[_type], 'a')
    exceptions.IOError: [Errno 2] Aucun fichier ou dossier de ce type: 'etc/squid/domaines_nocache_user'
```

Il faudrait corriger les "join" dans /usr/share/ead2/backend/config/filenames.py mais ce qui est le plus bizarre c'est que c'est fonctionnel quand on l'exécute en mode "service".

Historique

#1 - 07/02/2017 15:21 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 1.0

C'est tout simplement le répertoire courant qui fait la différence : dans un cas /tmp et dans l'autre / (dans lequel cas etc/squid/domaines_nocache_user est un chemin relatif valide)

#2 - 07/02/2017 15:53 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Commit ead:3cb3108b associé par erreur à la demande https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14091

#3 - 07/02/2017 16:35 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0