

EWT - Tâche #19445

Scénario # 19893 (Nouveau): Lissage de l'interface de l'EAD3

Erreur javascript qui ne remonte pas si on utilise le nom d'une couleur au lieu du code hexa

01/03/2017 16:16 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Nouveau	Début:	01/03/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:		Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure

Description

L'utilisation du nom d'une couleur dans une action casse la présentation en vignette sur la page d'accueil de l'EAD (affiche une page blanche) :

Il faudrait qu'une erreur remonte.

<creole>		<creole>
<family_action name="Test "		<family_action
name="Mise à jour"		name="Mise à jour"
description="Test "		description="Test "
description="Gestion de la mise à jour"		description="Gestion de la mise à jour"
color="blue"		color="blue"
color="#fca474"		color="#fca474"
image="icons/mail-attachment.svg">		image="icons/mail-attachment.svg">
image="icons/applications-internet.svg">		image="icons/applications-internet.svg">
<action type="reader"		<action type="
reader"		reader"
title="Test de lecture"		title="
"Rapport de mise à jour"		"Rapport de mise à jour"
description="Afficher le contenu d'un fichier"		descri
ption="Afficher le journal de la dernière mise à jour"		ption="Afficher le journal de la dernière mise à jour"
image="icons/face-angel.svg">		image="
"icons/edit-find.svg">		"icons/edit-find.svg">
<profile>ead_admin</profile>		<profi
le>ead_admin</profile>		le>ead_admin</profile>
<ewtapp>ead</ewtapp>		<ewtap
p>ead</ewtapp>		p>ead</ewtapp>
<tag>lecture</tag>		<tag>l
og</tag>		og</tag>
<tag>fichier</tag>		<tag>m
aj</tag>		aj</tag>
<tag>test</tag>		<tag>m
aj-auto</tag>		aj-auto</tag>
</action>		<tag>m
ise à jour</tag>		ise à jour</tag>
</family_action>		</action>
<variables>		</family_actio
n>		n>
<family name="options"		<variables>
description="Dernière mise à jour">		<family na
me="options"		me="options"
<variable name="filename" type="filename">		de
description="Dernière mise à jour">		description="Dernière mise à jour">
<value>/usr/share/eole/creole/extra/test/00_action.xml</value>		<varia
ble name="filename" type="filename">		ble name="filename" type="filename">
</variable>		<v
alue>/var/lib/eole/reports/rapport-maj.log</value>		alue>/var/lib/eole/reports/rapport-maj.log</value>
<variable name="language" type="string">		</vari
able>		able>
<value>prolog</value>		<varia
ble name="language" type="string">		ble name="language" type="string">

</variable>		<v
alue>prolog</value>		
</family>		</vari
able>		
</variables>		</family>
<constraints>		</variables>
</constraints>		<constraints>
<help/>		</constraints>
</creole>		

Historique

#1 - 02/03/2017 11:20 - Lohysia MOUETTE

- Sujet changé de Utilisation du nom de couleur plutôt que du code RVB à Erreur javascript qui ne remonte pas si on utilise le nom d'une couleur au lieu du code hexa
- Description mis à jour

#2 - 06/03/2017 12:04 - Bruno Boiget

Mettre une couleur par défaut si la couleur n'est pas valide

#3 - 24/03/2017 14:15 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #19425 à #19893