ead - Evolution #1951

Déplacer la gestion du "reverseproxy EAD" dans l'EAD [2.3]

26/07/2011 13:43 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	**Début:**	26/07/2011
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	2.00 heures
Version cible:	Mises à jour 2.3 - 02 RC	**Temps passé:**	1.50 heure
Distribution:	EOLE 2.3		

Description

Les variables sont actuellement gérées dans eole-posh mais devraient être mises à disposition pour tous.

Par défaut, la modification ne devrait être active que sur le module Scribe (mais pas sur AmonEcole).
Dans ce cas, l'EAD doit réellement écouter sur le port en question (4203 par défaut).

Révisions associées

Révision 7bab3ae9 - 13/02/2007 20:11 - exarkun

Merge remove-runjstests-1951

Author: exarkun
Reviewer: washort
Fixes #1951

Delete the redundant runjstests script and support modules. JavaScript unit tests can be run with trial now.

Révision 97d05579 - 13/02/2007 23:58 - exarkun

Re-merge remove-runjstests-1951

Author: exarkun
Reviewer: washort
Fixes #1951

Delete the redundant runjstests script and support modules. JavaScript unit tests can be run with trial now.

Révision 0925b461 - 26/07/2011 15:07 - Joël Cuissinat

déplacement et gestion du reverseproxy EAD dans eole-ead-common (fixes #1951)

Révision eafd25c7 - 26/07/2011 15:14 - Joël Cuissinat

déplacement et gestion du reverseproxy EAD dans eole-ead-common (fixes #1951)

Révision eafd25c7 - 26/07/2011 15:14 - Joël Cuissinat

déplacement et gestion du reverseproxy EAD dans eole-ead-common (fixes #1951)

Révision ec084b01 - 26/07/2011 15:46 - Joël Cuissinat

surcharge de activer_ead_reverseproxy (ref #1951)

Historique

#1 - 26/07/2011 13:46 - Joël Cuissinat

+ ajouter les droits d'accès firewall

#2 - 26/07/2011 15:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0925b46151a3fd086d8f3893461afb76de31c6a1.

#3 - 26/07/2011 15:35 - Joël Cuissinat

Redefine complémentaires dans conf-scribe et conf-amonecole

#4 - 14/10/2011 14:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Distribution mis à EOLE 2.3

```
root@amonecole:/usr/share/eole/creole/dicos# grep ead_reverseproxy *
22_ead.xml:            <variable name='activer_ead_reverseproxy' type='oui/non' description="Utilisation d'un
reverseproxy pour l'accès à l'EAD">
22_ead.xml:            <variable name='port_ead_reverseproxy' type='number' description="Port d'accès à l'EAD
(depuis l'extérieur)">
22_ead.xml:        <condition name='hidden_if_in' source='activer_ead_reverseproxy'>
22_ead.xml:            <target type='variable'>port_ead_reverseproxy</target>
30_scribe.xml:            <variable name='activer_ead_reverseproxy' redefine='True'>
50_amonecole.xml:            <variable name='activer_ead_reverseproxy' redefine='True'>
```

+ template : 00_root_ead.fw