Distribution EOLE - Tâche #19672

Scénario # 19382 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (10-12)

Genconfig sur le port 443 doit être activable par Apache lorsque eole-reverseproxy et eole-web sont installés

14/03/2017 10:58 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	**Début:**	14/03/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Daniel Dehennin	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	4.00 heures
		Temps passé:	2.75 heures

Description

- eole-reverseproxy et eole-web sont installé en même temps ;
- Apache est actif.

Du coup, par transitivité :

- La famille Nginx est désactivé ;
- La variable **nginx_degrade_http** est désactivé aussi ;
- **activer_genconfig** est désactivé.

Révisions associées

Révision 4254c644 - 14/03/2017 11:09 - Daniel Dehennin

Nginx familly can be disabled when apache is enabled

- dicos/29_genconfig.xml: New variable to by-pass the absence of “do not disable target if source is disabled” on the test with “nginx_degrade_http”.

Ref: #19672

Historique

#1 - 14/03/2017 11:14 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 14/03/2017 11:14 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 14/03/2017 11:27 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

Pour tester

Sur les machines :

- etb1.amon
- etb1.scribe
- etb1.horus

- etb3.amonecole

La variable **activer_genconfig** doit toujours être accessible sauf lorsque :

- **nginx_degrade_http** est à **oui**
- **activer_nginx_web** et **activer_apache** sont à **non**.

#4 - 15/03/2017 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 20/03/2017 17:04 - Klaas TJEBBES

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Ok.

#6 - 20/03/2017 17:04 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé