

## Documentations - Evolution #2003

### Parler du mode open relai dans la doc Seshat

29/08/2011 15:58 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	29/08/2011
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.50 heure
<b>Version cible:</b>	Maj doc 2.2.3-02	<b>Temps passé:</b>	1.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.2		
<b>Description</b>			
cf. <a href="#">#1859</a>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à conf-seshat - Evolution #1859: mode open relay d'exim4 optionel via gen...		<b>Fermé</b>	<b>16/06/2011</b>
Lié à ead - Anomalie #2106: Gestion du fichier relayhosts via l'EAD		<b>Fermé</b>	<b>26/09/2011</b>

### Historique

#### #1 - 26/09/2011 16:43 - Joël Cuissinat

maj pour EAD [#2106](#)

#### #2 - 04/10/2011 14:58 - Joël Cuissinat

Re-fait le 04/10/2011

#### #3 - 13/10/2011 17:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Distribution mis à EOLE 2.2

OK dans les PDF générés ce jour.