Distribution EOLE - Tâche #20304

Scénario # 20101 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (16-18)

Typo gênante dans une servicelist du dico 21_bareoswebui.xml

24/04/2017 17:11 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	**Début:**	24/04/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Joël Cuissinat	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2017 16-18 Equipe MENSR	**Temps estimé:**	3.00 heures
		Temps passé:	2.25 heures

Description

```
root@scribe:~# grep servicelist /usr/share/eole/creole/dicos/21_bareoswebui.xml
            <service method="apache" servicelist="bareos-webui">bareos-webui</service>
            <target type='servicelist'>bareoswebui</target>
```

De ce fait, la configuration apache du logiciel est toujours présente et l'interface répond sur "/bareos-webui" (NB : je n'ai pas tenté de me connecter).

La correction est simple mais serait potentiellement rétro-portable jusqu'en 2.5.1 (n'impacte pas de variable).

Révisions associées

Révision 8d7dbc69 - 26/04/2017 11:07 - Joël Cuissinat

Correction de la désactivation apache bareos-webui

Ref: #20304

Historique

#1 - 24/04/2017 17:12 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 26/04/2017 09:46 - Scrum Master

- Projet changé de eole-bareos à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 26/04/2017 09:46 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 26/04/2017 11:11 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

En 2.5, on obtient l'erreur : "Unable to load Zend Framework 2." car sa configuration est désactivée dans "posttemplate/00-bareoswebui" => vérifier ce comportement en 2.6

=> en 2.6, l'application semble fonctionnelle même si la configuration apache "zend-framework2" est désactivée (NB : Benjamin me dit que la dépendance a été supprimée dans les toutes dernières versions)

#5 - 26/04/2017 11:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Correction en candidate pour EOLE 2.5.1 et supérieur.

NB : la 2.5.2 utilise le paquet de la 2.5.1.

#6 - 05/05/2017 09:38 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#7 - 05/05/2017 13:45 - Daniel Dehennin

Sur **etb1.scribe** :

1. Je constate qu'en 2.5.1 et 2.5.2 (paquet en version **2.5.1-7**)
    1. Désactivation de bareos Webui (**CreoleSet activer_bareoswebui non**)
    2. Suppression du fichier **/etc/apache2/sites-available/bareos-webui** et du lien symbolique **/etc/apache2/sites-enabled/bareos-webui.conf**
    3. Reconfiguration du serveur
    4. Les fichiers sont regénérés
2. Je constate qu'en 2.6.1 (paquet en version **2.6.1-5**)
    1. Désactivation de bareos Webui (**CreoleSet activer_bareoswebui non**)
    2. Suppression du fichier **/etc/apache2/sites-available/bareos-webui** et du lien symbolique **/etc/apache2/sites-enabled/bareos-webui.conf**
    3. Reconfiguration du serveur
    4. Seul le fichier **/etc/apache2/sites-available/bareos-webui** est regénéré (la configuration n'est donc pas active)
3. Je constate qu'en 2.5.1 et 2.5.2 candidat (paquet en version **2.5.1-8**)
    1. Désactivation de bareos Webui (**CreoleSet activer_bareoswebui non**)
    2. Suppression du fichier **/etc/apache2/sites-available/bareos-webui** et du lien symbolique **/etc/apache2/sites-enabled/bareos-webui.conf**
    3. Reconfiguration du serveur
    4. Seul le fichier **/etc/apache2/sites-available/bareos-webui** est regénéré (la configuration n'est donc pas active)

#8 - 05/05/2017 13:46 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé