

Eclair - Tâche #21428

Scénario # 21239 (Terminé (Sprint)): Fournir un module AmonEcole-Eclair

Configurer automatiquement l'agent gaspacho

09/22/2017 02:55 PM - Daniel Dehennin

Status:	Fermé	Start date:	09/22/2017
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Daniel Dehennin	% Done:	100%
Target version:	sprint 2017 37-39 Equipe MENSUR	Estimated time:	2.00 hours
		Spent time:	1.50 hour
Description			

History

#1 - 09/22/2017 02:55 PM - Daniel Dehennin

- Status changed from Nouveau to En cours
- Assigned To set to Daniel Dehennin

#2 - 09/25/2017 09:27 AM - Daniel Dehennin

- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.25

#3 - 09/25/2017 09:33 AM - Scrum Master

- Status changed from En cours to Résolu

#4 - 09/26/2017 12:02 PM - Emmanuel GARETTE

- Remaining (hours) changed from 0.25 to 2.0

#5 - 09/26/2017 12:17 PM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from Résolu to En cours
- % Done changed from 100 to 80

J'aurais tendance a penser que si gaspacho est activé, l'agent gaspacho devrait l'être aussi ?

#6 - 09/26/2017 03:09 PM - Daniel Dehennin

Du coup je fais un `<fill />` pour calquer la valeur de la variable `activer_gaspacho_agent` sur `activer_gaspacho`.

#7 - 09/26/2017 04:04 PM - Daniel Dehennin

- % Done changed from 80 to 100
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.25

#8 - 09/26/2017 04:04 PM - Daniel Dehennin

- Status changed from En cours to Résolu

#9 - 09/26/2017 05:36 PM - Emmanuel GARETTE

L'activation de l'agent est bien conditionné a la valeur du serveur.
La configuration de l'agent est bien automatique.

#10 - 09/26/2017 05:37 PM - Emmanuel GARETTE

- *Status changed from Résolu to Fermé*

- *Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0*