

Distribution EOLE - Tâche #21657

Scénario # 21300 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (40-42)

Gen_config : on ne peut pas supprimer de master/slave multi si une slave a une valeur par défaut dans une occurrence et une valeur personnalisée dans une autre occurrence

09/10/2017 13:42 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	27/04/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 40-42 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	0.17 heure
Description			
<div>2017-10-09 13:17:33,255: eolegenconfig ERROR remove_value - longueur invalide pour une esclave : revprox_domain_wildcard qui a revprox_domainname comme maître</div> <div>Traceback (most recent call last):</div> <div>File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/eolegenconfig/webapi.py", line 210, in remove_value</div> <div>variable_name))</div> <div>File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/eolegenconfig/lib.py", line 537, in get_variable</div> <div>force_permissive=force_permissive).__iter__(force_permissive=force_permissive) \</div>			

Historique

#1 - 09/10/2017 13:43 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Gen_config : on ne pas supprimer de master/slave multi si une slave a une valeur par défaut dans une occurrence et une valeur forcée dans une autre occurrence à Gen_config : on ne peut pas supprimer de master/slave multi si une slave a une valeur par défaut dans une occurrence et une valeur forcée dans une autre occurrence

#2 - 09/10/2017 14:05 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Gen_config : on ne peut pas supprimer de master/slave multi si une slave a une valeur par défaut dans une occurrence et une valeur forcée dans une autre occurrence à Gen_config : on ne peut pas supprimer de master/slave multi si une slave a une valeur par défaut dans une occurrence et une valeur personnalisée dans une autre occurrence

- Description mis à jour

#3 - 11/10/2017 17:16 - Emmanuel GARETTE

Je ne sais pas reproduire ...

#4 - 12/10/2017 09:24 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 12/10/2017 09:31 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

Pour reproduire :

- sur un Amon, aller dans l'onglet "reverse proxy" ;
- passer à "oui" => "Activer le reverse proxy Nginx pour http/https"
- ajouter 2 "Nom de domaine ou IP à rediriger" avec "etb1.ac-test.fr" et "etb2.ac-test.fr"
- remplir les 2 "IP ou domaine de destination (avec <http://> ou <https://>) ou URI complète" avec : "https://scribe.etb1.lan" et "https://scribe.etb1.lan"
- dans la 2eme (pas le 1er) "Répertoire ou nom de la page à rediriger" mettre "/test"
- supprimer la 1er entrée

#6 - 12/10/2017 09:56 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Joël Cuissinat
- % réalisé changé de 100 à 80
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 1.0

#7 - 23/10/2017 10:25 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 23/10/2017 14:02 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 80 à 100

Testé OK sur Eolebase.

#9 - 23/10/2017 14:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0