

Scribe - Tâche #21658

Scénario # 14587 (Terminé (Sprint)): Le relai des messages ne doit pas être activé par défaut

Documenter la variable "Activer le relai avec des routes manuelles (EAD)" (exim_relay_manual_routes)

09/10/2017 15:53 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	09/10/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 40-42 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	4.00 heures

Description

Cette variable était auparavant visible uniquement sur Seshat (fonctionnalité associée : <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeshat/co/30-EAD-Seshat.html>).

Elle est désormais disponible sur tous les modules à partir du moment où "Activer le relai des messages" (exim_relay) est passée à "oui" (NB : cette variables est à "non" par défaut sur tous les modules... sauf Seshat).

Cependant, cela ne suffit pas pour accéder à la fonctionnalité EAD car la configuration de l'action associée est fournie par [conf-seshat](#) (saisir une autre demande ?) et l'action EAD elle-même nécessite la librairie python seshat.backend....

```
root@scribe:/tmp# twistd -noy /usr/share/ead2/backend/eadserver.tac
'Error while loading module : "seshat/routes"'
!!! Attention, l'action routes est inconnue !!!
```

Ou alors on estime que sur les autres modules, les fichiers /etc/mail/routes et /etc/mail/relayhosts sont à remplir "à la main" ?

Historique

#1 - 09/10/2017 16:07 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 09/10/2017 16:11 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 11/10/2017 17:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 3.00 h

Vu avec Daniel, il faudrait :

- restaurer le hidden='True' pour tous les modules
- déplacer le disable_if_in dans le dico Seshat

Voir pour la doc : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeshat/co/02b_messagerie_2.html et/ou <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeshat/co/30-EAD-Seshat.html>

Il se passe quoi dans l'EAD du Seshat si on désactive la variable ?

#4 - 12/10/2017 11:50 - Joël Cuissinat

Joël Cuissinat a écrit :

Il se passe quoi dans l'EAD du Seshat si on désactive la variable ?

La fonctionnalité est toujours activée dans l'EAD, on peut modifier les fichiers cibles (/etc/mail/routes et /etc/mail/relayhosts) mais ils ne sont pas pris en compte :o

=> ajout du bloc suivant dans <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeshat/co/30-EAD-Seshat.html> :

Si le relai des messages est désactivé dans l'interface de configuration du module, les fichiers de configuration générés sont ignorés.

#5 - 12/10/2017 15:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 12/10/2017 15:02 - Joël Cuissinat

- *Restant à faire (heures)* changé de 1.0 à 0.5

#7 - 17/10/2017 11:21 - Gérald Schwartzmann

Activer le relai des messages à oui par défaut sur Seshat

Si Activer le relai des messages à non sur Seshat la fonctionnalité toujours présente dans l'EAD, fichier écrit

Le bloc est présent dans la doc de Seshat

Activer le relai des messages à non par défaut sur Horus

Activer le relai avec des routes manuelles (EAD) est caché sur les 2 modules et à non sur Horus même après activation de Activer le relai des messages à oui

Activer le relai avec des routes manuelles est absent des docs

Si on estime que les fichiers /etc/mail/routes et /etc/mail/relayhosts sont à remplir "à la main" ça n'est pas précisé.

#8 - 18/10/2017 10:29 - Emmanuel GARETTE

- *Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0*

#9 - 18/10/2017 14:21 - Emmanuel GARETTE

OK pour moi.

#10 - 18/10/2017 14:21 - Emmanuel GARETTE

- *Statut changé de Résolu à Fermé*