

Scribe - T che #21658

Sc nario # 14587 (Termin  (Sprint)): Le relai des messages ne doit pas  tre activ  par d faut

Documenter la variable "Activer le relai avec des routes manuelles (EAD)"
(exim_relay_manual_routes)

09/10/2017 15:53 - Jo l Cuissinat

Statut:	Ferm�	D�but:	09/10/2017
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Jo�l Cuissinat	% r�alis�:	100%
Version cible:	sprint 2017 40-42 Equipe MENS	Temps estim�:	3.00 heures
		Temps pass�:	4.00 heures
<p>Description</p> <p>Cette variable �tait auparavant visible uniquement sur Seshat (fonctionnalit� associ�e : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeshat/co/30-EAD-Seshat.html).</p> <p>Elle est d�sormais disponible sur tous les modules � partir du moment o� "Activer le relai des messages" (exim_relay) est pass�e � "oui" (NB : cette variables est � "non" par d�faut sur tous les modules... sauf Seshat).</p> <p>Cependant, cela ne suffit pas pour acc�der � la fonctionnalit� EAD car la configuration de l'action associ�e est fournie par conf-seshat (saisir une autre demande ?) et l'action EAD elle-m�me n�cessite la librairie python seshat.backend....</p> <pre>root@scribe:/tmp# twistd -noy /usr/share/ead2/backend/eadserver.tac 'Error while loading module : "seshat/routes"' !!! Attention, l'action routes est inconnue !!!</pre> <p>Ou alors on estime que sur les autres modules, les fichiers /etc/mail/routes et /etc/mail/relayhosts sont � remplir "� la main" ?</p>			

Historique

#1 - 09/10/2017 16:07 - Jo l Cuissinat

- Description mis   jour

#2 - 09/10/2017 16:11 - Jo l Cuissinat

- Description mis   jour

#3 - 11/10/2017 17:52 - Jo l Cuissinat

- Statut chang  de Nouveau   En cours
- Assign    mis   Jo l Cuissinat
- Temps estim  chang  de 1.00 h   3.00 h

Vu avec Daniel, il faudrait :

- restaurer le hidden='True' pour tous les modules
- d placer le disable_if_in dans le dico Seshat

Voir pour la doc : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeshat/co/02b_messagerie_2.html et/ou <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeshat/co/30-EAD-Seshat.html>

Il se passe quoi dans l'EAD du Seshat si on d sactive la variable ?

#4 - 12/10/2017 11:50 - Joël Cuissinat

Joël Cuissinat a écrit :

Il se passe quoi dans l'EAD du Seshat si on désactive la variable ?

La fonctionnalité est toujours activée dans l'EAD, on peut modifier les fichiers cibles (/etc/mail/routes et /etc/mail/relayhosts) mais ils ne sont pas pris en compte :o

=> ajout du bloc suivant dans <http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeshat/co/30-EAD-Seshat.html> :

Si le relai des messages est désactivé dans l'interface de configuration du module, les fichiers de configuration générés sont ignorés.

#5 - 12/10/2017 15:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 12/10/2017 15:02 - Joël Cuissinat

- *Restant à faire (heures)* changé de 1.0 à 0.5

#7 - 17/10/2017 11:21 - Gérald Schwartzmann

Activer le relai des messages à oui par défaut sur Seshat

Si Activer le relai des messages à non sur Seshat la fonctionnalité toujours présente dans l'EAD, fichier écrit

Le bloc est présent dans la doc de Seshat

Activer le relai des messages à non par défaut sur Horus

Activer le relai avec des routes manuelles (EAD) est caché sur les 2 modules et à non sur Horus même après activation de Activer le relai des messages à oui

Activer le relai avec des routes manuelles est absent des docs

Si on estime que les fichiers /etc/mail/routes et /etc/mail/relayhosts sont à remplir "à la main" ça n'est pas précisé.

#8 - 18/10/2017 10:29 - Emmanuel GARETTE

- *Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0*

#9 - 18/10/2017 14:21 - Emmanuel GARETTE

OK pour moi.

#10 - 18/10/2017 14:21 - Emmanuel GARETTE

- *Statut changé de Résolu à Fermé*