

eole-annuaire - Tâche #22060

Scénario # 21936 (Terminé (Sprint)): Réplication LDAP "manuelle" - le script active\_replication.py devrait poser plus de questions - 2.6.2beta5

Rechercher tous les scripts qui appellent question\_ouinon

13/11/2017 16:58 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	13/11/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 46-48 Equipe MENSUR	Temps estimé:	0.50 heure
		Temps passé:	1.25 heure
Description			

Historique

#1 - 14/11/2017 16:38 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 14/11/2017 16:38 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 14/11/2017 16:41 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100
- Temps estimé mis à 0.50 h
- Restant à faire (heures) mis à 0.5

Les fichiers sont listés dans la demande #20982 :

```
./arv/posttemplate/00-arv:         if question_ouinon(question, level='warn') == 'oui':
./conf-sphynx/scripts/init_sphynx:     if question_ouinon(question, level='warn') == 'non':
./conf-sphynx/scripts/init_sphynx:         if question_ouinon(question, level='warn') == 'non':
./conf-sphynx/scripts/init_sphynx:         if question_ouinon(question, level='warn') == 'oui':
./creole/bin/Maj-Auto:                 assert question_ouinon(_(u"Do you wish to proceed?")) == 'oui'
./creole/creole/reconfigure.py:         if ihm.question_ouinon(_(u"Proceeding with instantiation ?"),
./creole/creole/reconfigure.py:         if ihm.question_ouinon(_(u"Force execution?"),
./creole/creole/reconfigure.py:         if user != 'eole' and ihm.question_ouinon(prompt.format(user)) == _
(u'no') :
./creole/creole/reconfigure.py:         if ihm.question_ouinon(_(u"""An update is recommended.
./creole/creole/reconfigure.py:             if ihm.question_ouinon(_(u"""Reboot is necessary.
./creole/upgrade/Upgrade-Auto:         if question_ouinon(confirmation_msg.format(args.release)) != 'oui':
./eole-password/bin/eolepasswd:     res = ihm.question_ouinon(question, interactive=True, default='non')
./eole-vpn/scripts/active_rvp:         rep = question_ouinon("configurer en mode manuel", default='non'
)
./eole-vpn/scripts/active_rvp:         rep = question_ouinon("Etes-vous certain de vouloir désactiver le VPN ?"
, default='non')
./eolesql/scripts/mysql_pwd.py:         if question_ouinon('\nVoulez-vous que les autres mots de passe soient m
odifiés ?') == 'non':
./python-pyeole/pyeole/ihm.py: def question_ouinon(question, interactive=True, default='non',
./python-pyeole/pyeole/ihm.py:         raise ValueError(_(u'question_ouinon : default must be "yes" or "no"'))
./python-pyeole/pyeole/ihm.py:         raise ValueError(_(u'question_ouinon : default must be "yes" or "no"'))
./python-pyeole/pyeole/ihm.py:         raise ValueError(_(u'question_ouinon : level must be "info", "warn" or "
err"))
./scribe-backend/scripts/suppression_utilisateur.py:     sup_rep = question_ouinon("Voulez-vous supprimer les r
épertoires personnels ?") == 'oui'
./scribe-backend/scripts/suppression_utilisateur.py:     confirm = question_ouinon(msg.format(','.join(liste_us
ers))) == 'oui'
./eole-annuaire/scripts/active_replication.py:     elif question_ouinon("Utiliser le protocole ldaps (port 636) p
our la réplication", default='oui') == 'oui':
./eole-annuaire/scripts/active_replication.py: if question_ouinon("Répliquer également les groupes", 'non') ==
'oui':
```

```
./eole-annuaire/scripts/active_replication.py:if question_ouinon("Ajouter des uid à exclure de la réplication"  
, 'non') == 'oui':  
./eole-common/sbin/gen_conteneurs:          if ihm.question_ouinon(question) == 'oui':
```

Les scripts appellent la fonction en fixant la valeur la valeur par défaut utilise bien un argument nommé.

#### **#4 - 15/11/2017 09:52 - Scrum Master**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#### **#5 - 15/11/2017 14:32 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- *Restant à faire (heures)* changé de 0.5 à 0.0

Vu