

Zéphir - Tâche #22229

Archive # 22228 (Nouveau): E7-1: Identifier le modèle d'autorisation de l'application Zéphir

E7-2: Sélectionner/implémenter le socle du modèle d'autorisation de l'application Zéphir

29/11/2017 11:38 - William Petit

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	29/11/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Version cible:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b> [] Cette proposition de scénario doit être affinée après la réalisation du scénario E7-1. []			
<b>Fonctionnalité</b>  Afin de pouvoir être utilisé par tous les microservices, le système de gestion des autorisations devra lui même être disponible sous la forme d'un microservice.			
<b>Proposition</b>  Identifier une solution existante (service, librairie...) permettant d'implémenter le modèle d'autorisation retenu et l'intégrer à l'application Zéphir.			
<b>Pistes de recherche</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://github.com/casbin/">https://github.com/casbin/</a> - Librairie/serveur d'autorisation multi modèle</li></ul>			
<b>Critères d'acceptation</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Un message permet d'interroger le service d'autorisation concernant les droits d'accès d'un utilisateur (UID ?) et une entité (ou groupe) donnée (ou un attribut d'une entité ?).</li><li>• Un message permet d'assigner un droit sur une entité (ou groupe) (ou un de ses attributs ?) à un utilisateur (UID ?)</li><li>• Un message permet de supprimer un droit (mêmes conditions que précédemment)...</li></ul>			