

## horus-backend - Anomalie #2308

### backend.py => use\_esu() devrait utiliser la valeur renseignée dans gen\_config

10/27/2011 05:09 PM - Klaas TJEJBES

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	10/27/2011
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Klaas TJEJBES	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Mises à jour 2.3 - 02 Stable	<b>Spent time:</b>	0.25 hour
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
la fonction use_esu() utilise actuellement la présence de esuclnt.exe dans esu\Base au lieu de tester "activer_esu" dans le dictionnaire CREOLE.			

#### Associated revisions

##### Revision 2600737f - 10/27/2011 05:10 PM - Klaas TJEJBES

use\_esu() utilise maintenant la valeur de "activer\_esu" renseignée dans gen\_config FIXES #2308

#### History

##### #1 - 10/27/2011 05:12 PM - Klaas TJEJBES

- Status changed from *Nouveau* to *Résolu*
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [2600737f02ad0d7290878138af01a8d42acb0b0a](#).

##### #2 - 10/28/2011 09:41 AM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to *Klaas TJEJBES*
- Target version set to *Mises à jour 2.3 - 02 Stable*

##### #3 - 10/28/2011 04:53 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

OK à partir du paquet horus-backend 2.3-eole40  
Fonction **use\_esu()** testée dans les 4 cas possibles.