

Distribution EOLE - Demande #23944

Ajustement test diagnose "TestPid"

16/05/2018 21:30 - Florian CHAPPUIS

Statut:	Classée sans suite	Début:	16/05/2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Flori	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Bonjour,			
Je cherche à créer un test diagnose personnalisé avec la fonction TestPid présente dans le fichier /usr/lib/eole/diagnose.sh			
A la ligne 103, je propose de remplacer			
pidof "\$2" > /dev/null			
par			
pidof -x "\$2" > /dev/null			
L'option -x de killall5 (alias pidof) permet de prendre en compte également les scripts lancés via un interpréteur (ex python)			
Cordialement,			

Historique

#1 - 18/05/2018 10:35 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#2 - 11/06/2018 14:54 - Joël Cuissinat

Exemple sur Amon :

```
root@amon:~# ps aux | grep gunicorn | grep -v grep
root      1790  0.0  1.0 69704 22276 ?        S    12:08   0:02 /usr/bin/python /usr/bin/gunicorn --pid /run/
eoleflask.pid -c /etc/eole/flask/eoleflask.conf eoleflask.application:run(config='eoleadmin')
root      1834  0.0  1.8 169224 38784 ?        S    12:08   0:04 /usr/bin/python /usr/bin/gunicorn --pid /run/
eoleflask.pid -c /etc/eole/flask/eoleflask.conf eoleflask.application:run(config='eoleadmin')
root@amon:~# pidof gunicorn
root@amon:~# pidof -x gunicorn
1834 1790
```

#3 - 19/02/2019 15:55 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite